

## Котел газовый настенный Hubert AGB 35 DL двухконтурный

Код товара: 286255



Цена: 47 730,00 руб.

Артикул товара:	1925656
Бренд товара:	Hubert
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	60-100
Мак мощность, кВт:	35 кВт
Мак отопляемая площадь, м2:	350
Производительность ГВС при $\Delta t$ 30 °C:	18,7
Размеры ВхШхГ:	730x403x248
Вес, кг:	35
Страна производитель:	Казахстан
Гарантия:	2 года

Котел газовый настенный Hubert AGB 35 DL двухконтурный

Настенные котлы HUBERT модельного ряда DL - это эксклюзивный дизайн, надёжность и простота в эксплуатации. HUBERT DL заслужили высокую степень лояльности у потребителей и на текущий момент являются лидером продаж среди всей линейки котлов HUBERT.

Отопительные настенные газовые котлы модельного ряда DL отлично подойдут тем, кто ценит простоту в управлении и предпочитает минимальное вмешательство в работу прибора: безопасный электронный розжиг и автоматическое регулирование мощности при выборе режима отопления позволят экономить на затратах за газ. На удобный дисплей выводятся все рабочие параметры, а в случае неисправности – коды автодиагностики.

Настенные газовые котлы HUBERT оснащены защитой от перегрева, при выявлении неисправности подача газа отключается автоматически. Удобный и надёжный настенный котел – для уюта и комфорта в вашем доме.

ЖК-дисплей показывает всю необходимую информацию о работе котла (температуру, настроенные параметры, информацию о работе системы самодиагностики, параметры недельного программирования).

## Особенности настенных газовых котлов HUBERT DL

1. Низкий шум при работе котла на низкой мощности (не более 45дБ).
2. Микрокомпьютер интеллектуальной системы управления.
3. Высокая степень безопасности (оснащен системой защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС)
4. Непрерывная электронная модуляции пламени в режимах отопления и ГВС позволяет достигать КПД до 93% и дополнительно экономить до 5% газа.
5. Гарантированный пуск при пониженном давлении газа до 400 Па.
6. Два диапазона регулирования в системе отопления: 30-80°C и 25-60°C (режим теплые полы)
7. Закрытая камера сгорания обеспечивает чистый воздух в помещении.
8. Система защиты теплообменника от перегрева: водяной насос продолжает работать в течении приблизительно 1 минуты после отключения ГВС.
9. Система приоритета горячего водоснабжения.
10. Функция комфортного горячего водоснабжения.
11. Простота и удобство монтажа котлов HUBERT относительно напольных котлов.
12. Режим зима-лето
13. Гарантия 5 лет