

Клапан балансировочный ручной Valtec 1/2" арт.VT.054.NLF.04 Kvs = 2,8 м куб./ч

Код товара: 553486



Цена: 1 403,00 руб.

Артикул товара:	VT.217.N.04
Бренд товара:	Valtec
Диаметр резьбы:	1/2"
Мах температура:	-20 +110 °C
Номинальное давление:	20 бар
Тип продукта:	Клапаны балансировочные
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Клапан балансировочный ручной Valtec 1/2" арт.VT.054.NLF.04 Kvs = 2,8 м куб./ч

Латунный ручной балансировочный клапан VT.054 относится к регулирующей арматуре и предназначен для гидравлической увязки между собой отдельных контуров или ветвей (стояков) систем водяного отопления. Кроме систем отопления, клапан VT.054 может использоваться в системах водоснабжения для ограничения расхода по группам потребителей и балансировки рециркуляционных трубопроводов ГВС. Получение требуемого перепада давления на балансировочном клапане достигается путем изменения проходного сечения клапана. Максимальная рабочая температура – 110 °C. Номинальное давление – 16 бар.

Клапан VT.054.NLF.04 (LF – Low Flow) предназначен для качественного регулирования небольших расходов теплоносителя (рекомендуется использовать при расходе 1,5 м³/ч и меньше).