

Автоматический регулятор давления Valtec 1/2" арт.VT.041.G.30004 50–300 мбар

Код товара: 521212



Цена: 13 796,00 руб.

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Артикул товара: | VT.041.G.30004 |
| Бренд товара: | Valtec |
| Диаметр резьбы: | 1/2" |
| Мак температура: | -20 +110 °C |
| Номинальное давление: | 20 бар |
| Тип продукта: | Регуляторы давления |
| Страна производитель: | Германия |
| Гарантия: | 2 года |

Автоматический регулятор давления Valtec 1/2" арт.VT.041.G.30004 50–300 мбар

Автоматический регулятор VT.041 служит для поддержания в динамическом режиме заданного перепада давлений в двухтрубных системах отопления и охлаждения с переменным расходом – на участке между регулятором и точкой подключения импульсной трубки, тем самым ограничивая расход рабочей среды через регулируемый участок.

Основное назначение регулятора – совместная работа с запорно-регулирующим клапаном VT.042 (комплект VT.040) или балансировочным клапаном VT.054, с помощью которых устанавливается расчетное значение увязочного перепада давления в обслуживаемом контуре.

Если увязочный перепад давления отсутствует (например, в крайних стояках тупиковой системы), импульсную трубку клапана VT.041 рекомендуется подключать к соответствующему патрубку шарового крана с дренажом и воздухоотводчиком VT.245.

Регулятор снабжен устройством фиксации настроечного положения, комплектуется импульсной трубкой с присоединительными фитингами, а также разъемным теплоизоляционным кожухом из

вспененного полипропилена.

Боковые патрубки регулятора служат для подключения электронного прибора, измеряющего перепад давления и расход на клапане (патрубки снабжены латунными заглушками).

Клапан применяется в системах с рабочим давлением до 16 бар и максимальной температурой рабочей среды 120 °С.