

Клапан 2х-ходовой с сервоприводом 230В Stout SVM-0070-200025 HP 1"

Код товара: 826453



Цена: 11 686,36 руб.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Артикул товара: | SVM-0070-200025 |
| Бренд товара: | Stout |
| Диаметр резьбы: | 1" |
| Диаметр DN: | 25 мм |
| Kv (м3/час): | 12 |
| Max температура: | 110 |
| Рабочее давление: | 10 бар |
| Тип продукта: | Сервоприводы |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 1,5 года |

Клапан 2х-ходовой с сервоприводом 230В Stout SVM-0070-200025 HP 1"

Зональные клапаны используются в отопительных системах

Зональные клапаны STOUT предназначены для переключения направления потоков теплоносителя или хладагента между установками или отдельными контурами систем инженерного обеспечения зданий. Клапаны приводятся в действие электрическими приводами (поставляются в комплекте с клапанами) по сигналу от внешнего устройства, например, от термостата.

Как работают клапаны с сервоприводом

Существует 3 варианта клапанов, отличающихся по конструкции: двухходовые и трёхходовые. Зональные клапаны работают посредством вращающегося цилиндрического затвора, сконфигурированного таким образом, чтобы за счет снижения сопротивления к трению на уплотнениях, уменьшалось усилие вращательного момента. Это позволяет экономить электрическое потребление привода и значительно продлить срок эксплуатации устройства.

Независимо от типа, такие устройства:

- подключаются к электрической сети для работы клапанного привода;
- оснащены сервоприводом, который открывает или прекращает подачу теплоносителя в зависимости от показателей термостата;

2-х ходовые клапаны обеспечивают проход перемещаемой среды – продольно в любом направлении.

3-х ходовые клапаны обеспечивают проход перемещаемой среды – между нижним патрубком и одним из боковых (как на слияние потоков, так и на разделение) в зависимости от положения золотника.