

Напольный газовый энергонезависимый котел Лемакс Classic 50

Код товара: 154394



Цена: 85 072,54 руб.

Бренд товара:	Лемакс
Артикул:	179838
Серия товара:	Classic
Циркуляционный насос:	Нет
Диаметр дымохода:	200 мм
Мах мощность, кВт:	50 кВт
Мах отапливаемая площадь, м2:	500
Расширительный бак:	Нет
Теплообменник:	Стальной
Тип розжига:	Энергонезависимый
Размеры ВхШхГ:	1102x581x654
Масса, кг:	115 кг
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	3 года

Котел серии Classic с открытой камерой сгорания мощностью 50 кВт может работать в закрытой системе отопления с рабочим давлением до 3 атм.

Котел не требует подключения к электрической сети.

- Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности, а также инжекционной микрофакельной горелкой
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей

- Максимальный КПД за счет увеличения площади теплообмена и применения инновационной конструкции турбулизаторов для максимальной задержки отходящих газов
- Наличие системы защиты от прерывания тяги, задувания отопительного котла, перегрева теплоносителя
- Возможность подключения комнатного термостата для регулировки температуры внутри помещения с высокой точностью
- Регулятор температуры со шкалой для удобства вынесен на переднюю панель котла
- Работа совместно с турбонасадкой «Лемакс» серии Comfort SE для принудительного отвода отработанных газов при отсутствии стационарного дымохода
- Работа совместно с устройством контроля и управления для удаленного мониторинга и управления показателями газовых котлов и отопительной системы посредством подключения по беспотенциальному (релейному) типу контактов
- Стабильная работа с недостаточно утепленным дымоходом
- Система плавного запуска, обеспечивающая акустический комфорт в момент запуска котла
- Низкая цена с сохранением параметров эффективности благодаря унификации элементов
- Удобство обслуживания котла за счет применения легкоъемной верхней панели