

# Скважинный насос Aquario ASP(T)7B-160-100BE

Код товара: 509825



Цена: 85 100,00 руб.

Артикул товара:	3716
Бренд товара:	Aquario
Диаметр насоса:	99 мм
Длина кабеля:	1,5 м
Максимальная мощность, кВт:	7
Максимальный напор, м:	210
Масса, кг:	35
Напряжение:	380 В
Производительность, л/час:	13800
Защита от сухого хода:	Нет
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

Скважинный насос Aquario ASP(T)7B-160-100BE

Предназначен для подачи чистой воды без твердых нерастворимых примесей из скважин внутренним диаметром не менее 105мм. Насосы эксплуатируются полностью погруженными в перекачиваемую жидкость.

Основная область применения насосов - индивидуальные и коллективные (на несколько потребителей) системы водоснабжения, объекты промышленного, муниципального и сельскохозяйственного назначения.

Режим работы насосов - S1 продолжительный.

- Диаметр насоса: 4" (99мм)
- Питание от 3-фазной сети 380В, 50Гц.
- Максимальная потребляемая мощность из сети: 3000 Вт.

- Номинальный рабочий ток: 5.8 А
- Насосы поставляются с кабелем длиной 1,5м.
- Класс защиты электродвигателя: IP68
- Класс нагревостойкости изоляционных материалов двигателя: F
- Двигатель насоса маслозаполненный компании IRCEM Industriale (Италия).
- Присоединительные размеры двигателя — по стандарту NEMA
- Материал корпуса двигателя, насосной части, вала насоса, соединительного суппорта, выходного патрубка, защитной сетки и кабельной планки: нержавеющая сталь AISI304.
- Материал рабочих колес: технополимер NORIL®.
- Количество рабочих колес: 21

Ограничения:

- Отклонения напряжения питания: +/-10% от номинального
- Максимальная температура перекачиваемой воды: +30°C
- Максимальное количество пусков насоса в час: 20
- Максимальное содержание песка в перекачиваемой воде: 180 гр./м3 воды
- Максимально допустимое погружение насоса ниже поверхности воды: 150м.