

Тройник для радиатора Valtec 16x15x20 мм длина 30 см.
(арт.VTm.482.C.161520)

Код товара: 304143



Цена: 1 029,00 руб.

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Артикул товара: | VTm.482.C.161520 |
| Бренд товара: | Valtec |
| Тип продукта: | Трубки радиаторные |
| Гарантия: | 10 лет |
| Диаметр, мм: | Dу 16 (2,2)x15x20 (2,8) мм |
| Длина, см : | 30 |
| Мак температура: | 95 С |
| Рабочее давление: | 10 бар |
| Страна производитель: | Италия |

Тройник для радиатора Valtec 16x15x20 мм длина 30 см. (арт.VTm.482.C.161520)

(VTm.482.C) Аксиальные фитинги (надвижные фитинги) VTm.482 предназначены для подключения трубопровода из сшитого полиэтилена к арматуре отопительных приборов. Присоединяемые трубы должны иметь следующие геометрические параметры (наружный диаметр/толщина стенки): 16,0 x 2,2, 20,0 x 2,8, 25,0 x 3,5, 32,0 x 4,4 мм.

В результате монтажа аксиального фитинга VALTEC получается не требующее обслуживания неразборное соединение, допускающее как открытую, так и скрытую прокладку трубопровода, в том числе с замоноличиванием фитинга в строительную конструкцию (при отсутствии перехода на резьбу). Герметичность соединения обеспечивается за счет вдавливания материала трубы в проточки штуцера корпуса фитинга, происходящее при продвижении гильзы на штуцер корпуса фитинга.

Аксиальные фитинги VALTEC не заужают присоединяемых трубопроводов – за счет расширения трубных концов перед выполнением соединения.

Корпус фитинга VTm.482 изготовлен из горячештампованной латуни марки CW617N. Как и входящая в конструкцию фитинга латунная трубка, он имеет хромовое покрытие.

Монтаж фитинга осуществляется с использованием хромированной подвижной гильзы VTm.400.BC с применением ручного (VT.1240.FT) или электрического (44067-51 или 48348-51) инструмента.

Аксиальный радиаторный тройник с латунной хромированной трубкой VTm.482 рассчитан на использование в системах с номинальным давлением до 16 бар и максимальной рабочей температурой не выше 95 °C.

Длина трубки фитинга – 30 или 100 см. Если арматура находится ниже, следует предварительно отмерить требуемую длину трубки и отрезать излишек роликовым труборезом.