

## Тройник соединительный Valtec 25x16x20 мм (арт.VTm.431.BG.251620)

Код товара: 265992



Цена: 723,00 руб.

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Артикул товара:       | VTm.431.BG.251620       |
| Бренд товара:         | Valtec                  |
| Тип продукта:         | Тройники соединительные |
| Гарантия:             | 10 лет                  |
| Диаметр, мм:          | Dу 25x16x20 мм          |
| Мак температура:      | 95 С                    |
| Рабочее давление:     | 10 бар                  |
| Страна производитель: | Италия                  |

Тройник соединительный Valtec 25x16x20 мм (арт.VTm.431.BG.251620)

(VTm.431.BG) Надвижные фитинги (аксиальные фитинги) серии VTm.400 предназначены для монтажа труб из сшитого полиэтилена (PEX) и полиэтилена повышенной термостойкости (PE-RT), имеющими следующие геометрические параметры (наружный диаметр/толщина стенки): 16,0 x 2,2, 20,0 x 2,8, 25,0 x 3,5, 32,0 x 4,4 мм.

В результате монтажа аксиального фитинга VALTEC получается не требующее обслуживания неразборное соединение, допускающее как открытую, так и скрытую прокладку трубопровода, в том числе с замоноличиванием фитинга в строительную конструкцию (при отсутствии перехода на резьбу). Герметичность соединения обеспечивается за счет вдавливания материала трубы в проточки штуцера корпуса фитинга, происходящее при продвижении гильзы на штуцер корпуса фитинга.

Аксиальные фитинги VALTEC не заужают присоединяемых трубопроводов – за счет расширения трубных концов перед выполнением соединения.

Корпусы фитингов изготовлены из горячештампованной латуни марки CW617N, подвижная гильза VTm.400 – из латуни CW614N.

Фитинги рассчитаны на использование в системах с номинальным давлением до 16 бар и максимальной рабочей температурой не выше 95 °С.

Надвигной тройник VTm.431.BG – трехсторонний латунный универсальный аксиальный фитинг для монтажа неразъемных соединений труб из PEX и PE-RT.