

Циркуляционный насос STOUT Mini 25/60-180

Код товара: 326402



Цена: 15 374,00 руб.

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Артикул: | SPC-0002-2560180 |
| Бренд товара: | Stout |
| Серия товара: | Mini |
| Максимальный напор, м: | 6.1 |
| Диаметр разъема соединения: | 1 1/2" |
| Корпус насоса: | Чугун |
| Напряжение: | 220 В |
| Назначение: | Циркуляционный |
| Производительность, л/час: | 4000 |
| Регулировка мощности: | 35 Вт |
| Масса, кг: | 1,7 кг |
| Страна производства: | Словения |
| Гарантия: | 5 лет |

Циркуляционный насос Stout mini – это энергоэффективный насос с электронным управлением для систем отопления, в системах нагрева ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. Насос работает с переменной частотой вращения, регулируемой с помощью электронного устройства с постоянным измерением давления и расхода, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса. Встроенный датчик «сухого хода» позволяет предотвратить работу насосов на «сухом ходу»

Насос имеет исполнение «с мокрым ротором» это значит, что детали охлаждаются перекачиваемой жидкостью. В качестве рабочей среды необходимо использовать очищенную воду, не содержащую нерастворимые механические примеси либо незамерзающей жидкости на основе пропилен- или этиленгликоля не агрессивные к материалам насоса и соответствующие параметрам системы центрального отопления.

Основные преимущества и характеристики насоса:

- Гильза из нержавеющей стали AISI 316
- Авто режим
- Режим постоянного давления для теплых полов
- Корпус из чугуна с дополнительным катафорезным покрытием
- Низкий уровень шума
- Европейская сборка
- Степень защиты IP 44
- Температура перекачиваемой жидкости от -10 до +120 С
- Рабочее давление 10 бар