

Угольник REHAU 45° 63 RX+ (АРТ. 14563101001)

Код товара: 107756



Цена: 9 873,72 руб.

| | |
|-----------------------|-------------|
| Артикул товара: | 14563101001 |
| Бренд товара: | Rehau |
| Гарантия: | 10 лет |
| Диаметры резьбы: | 63 мм |
| Диаметр, мм: | Dу 63 мм |
| Мак температура: | 100 С |
| Рабочее давление: | 10 бар |
| Страна производитель: | Германия |
| Тип продукта: | Углы |

Угольник Rehau PX 63 мм. 45° (арт. 14563101001) используется для выполнения прочных соединений труб Rehau серий Stabil, Flex, Pink и His с помощью подвижных гильз по методу аксиальной запрессовки, согласно нормативу DVGW W 534. Угольник Rehau с углом поворота 45 градусов позволяет осуществить поворот трубопровода на угол 45 градусов. Угольник имеет два отвода с одинаковыми диаметрами и оснащён специальными центрирующими выступами.

Материалы

Угольник Rehau PX 63 мм. с углом поворота 45° (арт. 14563101001) изготовлен из полифенилсульфона (PPSU) чёрного цвета. Вес фитинга составляет около 95 г.

Особенности полимерных фитингов Rautitan PX из PPSU

- Несмотря на малый вес, фитинги Rautitan PX из PPSU обладают высокой ударной прочностью и прочностью на растяжение, а также устойчивостью к механическим нагрузкам.
- Фитинги обладают отличной устойчивостью к химическим и температурным воздействиям.
- На фитингах Rautitan PX, в отличие от металлических, коррозионные отложения исключены.

- Материал PPSU устойчив к зарастанию и абсолютно гигиеничен, в связи с чем из него получается идеальный фитинг для систем питьевого водоснабжения.
- Фитинги допустимо использовать для прокладки под штукатуркой и бетонной стяжкой.
- Простота визуального контроля соединения.
- Систему можно нагружать давлением сразу же после монтажа.
- Отсутствие заужения «живого» сечения трубы благодаря развальцовке конца трубы при монтаже.