

# Настенный двухконтурный котел Fondital FORMENTERA PLUS CTFS 28

Код товара: 391356



Цена: 104 302,00 руб.

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Артикул товара:               | CFNR02CA28      |
| Бренд товара:                 | Fondital        |
| Серия товара:                 | FORMENTERA CTFS |
| Дымоход:                      | Турбированный   |
| Наличие ГВС:                  | Двухконтурный   |
| Диаметр дымохода:             | 60/100 мм       |
| Мах мощность, кВт:            | 28 кВт          |
| Min мощность, кВт:            | 12 кВт          |
| Мах отапливаемая площадь, м2: | 280             |
| Min отапливаемая площадь, м2: | 120             |
| Производительность ГВС л/мин  | 14,2            |
| Размеры ВхШхГ:                | 750x420x350     |
| Масса, кг:                    | 28 кг           |
| Страна производитель:         | Италия          |
| Гарантия:                     | 2 года          |

Котел Fondital FORMENTERA PLUS CTFS 28 с закрытой камерой и принудительной тягой, с электронным розжигом, для отопления и производства ГВС с помощью проточного теплообменника. Модель с теплообменником из высококачественной меди, оснащена системой электронного розжига и ионизационным контролем пламени, разработана итальянскими инженерами.

## Особенности

- Панель управления с уровнем защиты электрооборудования по классу IPX5D
- Электронная плата управления с постоянной модуляцией мощности
- Электронная система включения с отдельным выключателем и ионизационным контролем пламени

- Мульти газовая атмосферная горелка из нержавеющей стали
- Монотермический теплообменник из меди с высоким КПД
- Двойной газовый клапан
- 3-скоростной циркуляционный насос
- Реле давления контура отопления
- Реле дымовых газов
- Встроенный автоматический бай-пасс
- Расширительный бак на 7 литров
- Кран для стока системы
- Датчик температуры воды на подаче отопления
- Отводящий клапан с электроприводом
- Пластинчатый теплообменник контура ГВС из нержавеющей стали
- Реле протока приоритета ГВС
- Ограничитель протока горячей воды
- Датчики температуры воды в контуре ГВС
- Кран для заполнения системы отопления