

Система обратного осмоса Atoll A-575m RKT

Код товара: 147376



Цена: 16 635,00 руб.

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Артикул товара: | ATEFDR106 |
| Бренд товара: | Atoll |
| Количество ступеней: | 5 |
| Гарантия: | 1 год |
| Объем бака: | 6 литров |
| Макс. производительность л/час: | 8 |
| Вес кг: | 10,2 |
| Страна производитель: | Россия |
| Тип фильтра: | Обратный осмос |

Фильтр на основе обратного осмоса Atoll A-575m RKT укомплектован минерализатором. Предназначен для доочистки воды в бытовых условиях для ее последующего использования для питья, приготовления пищи и других целей. Универсальная модель повышенной производительности большой семьи или небольшого офиса. Представляет собой систему, которая удаляет до 99,9% всех примесей содержащихся в воде и предотвращает образование накипи в нагревательных приборах. Фильтрация осуществляется за счет прохождения воды под напором через полупроницаемую мембрану, которая пропускает только молекулы воды и кислорода.

Состав системы:

- Предфильтры - используются для предварительной очистки воды от нерастворимых частиц, хлора, органических веществ до того, как вода достигнет мембраны, и способствуют увеличению срока службы основного очищающего элемента системы - мембраны.
 - atoll P5 - удаляет механические частицы (песок, взвеси, ржавчину)
 - atoll GAC-10 (гранул.уголь) - удаляет хлор
 - atoll P1 - удаляет мелкие механические частицы более 1 мкм
- Мембрана atoll TW40-1812-75 – представляет из себя полупроницаемый материал, через который могут пройти только молекулы воды и кислорода. Загрязнение фильтрующей

поверхности мембраны необратимо и приводит к полной остановке процесса очистки воды. Поэтому применяется предварительная трехступенчатая фильтрация поступающей воды, а работа мембраны организована так, что все поступающие к ней загрязнения не оседают на ее поверхности, а смываются в канализацию.

- Накопительный бак - ёмкость для хранения чистой воды, объемом 10 литров (полезный объем – 6).
- Минерализатор atoll GS-10CAL/RO – последняя ступень очистки, непосредственно перед питьевым краном. Угольный постфильтр с кальцитом эффективно используется только в случаях, когда фильтр долгое время не использовался и очищенная вода, находящаяся в баке и трубках, могла приобрести неприятный привкус или запах. Кальцит обогащает воду полезными минеральными солями.
- Кран питьевой – врезается в кухонную мойку или столешницу. Служит в качестве независимого источника получения чистой питьевой воды отдельно от общего потока.

Питьевая система обратного осмоса поставляется в сборе и комплектуется:

- Системой колб, закрепленными на кронштейне
- Сертифицированными сменными фильтрующими элементами (картриджами и мембраной)
- Ключом для снятия колб
- Бакром для накопления очищенной воды
- Питьевым хромированным краном
- Комплектом соединительных трубок и клапанов
- Комплектом для подключения (врезки) в водопровод
- Комплектом для врезки в сливную магистраль

Важно! Перед установкой фильтра обратного осмоса, ознакомьтесь с паспортом-инструкцией, необходимо соблюдение требований к воде, подаваемой в фильтр. Может потребоваться анализ воды.