

Реле давления Belamos PS-02C с штуцером

Код товара: 778464



Цена: 684,00 руб.

Бренд товара:	Belamos
Артикул:	PS-02CШ
Регулировка давления :	1-5 атм
Напряжение:	220 В
Присоединительный размер:	1/4"
Тип автоматики:	Реле давления
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	1 год

Реле давления Belamos PS-02C с штуцером

Реле давления предназначено для автоматического включения и выключения электрического насоса в зависимости от давления воды в системе, является одним из элементов насосной станции.

НАСТРОЙКА РЕЛЕ PS-02C ШТУЦЕР:

Если вы по каким-либо причинам хотите изменить заводскую настройку реле давления для насоса, вам необходимо проделать следующие действия:

- отключить реле давления от электропитания;
- отвинтить крепежный пластмассовый винт и снять с реле крышку;
- Винт от малой пружины регулирует давление отключения насоса. Вращением гайки 2 по часовой стрелке, увеличивайте давление отключения насоса (и наоборот);
- Винт от большой пружины регулирует давление включения насоса. Вращением гайки 1 по часовой стрелке, увеличивайте разность между давлением включения и выключения насоса.

Настройку на определенное давление производить с использованием манометра.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ:

Если вам необходимо поднять давление отключения насоса до 3,5 бар, оставив давление включения прежним (1,4 бар), поступайте следующим образом: вращением гайки 2 по часовой стрелке, поднимите давление отключения насоса до требуемой величины, при этом на такую же величину увеличится давление включения насоса. Далее, вращением гайки 1 по часовой стрелке добиваемся того, что давление включения насоса вновь становится равным 1,4 бара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Температура рабочей среды: 0-40°C
- Рабочий диапазон давления: 1-5 бар
- Заводская настройка давления: 1,4 — 2,8 бар
- Минимальный перепад давления: 1 бар
- Максимальный рабочий ток: 16 А
- Напряжение питания: 220-250 В
- Присоединительный размер: G 1/4" (трубная резьба)
- Класс электрической защиты: IP44