

# Насосная станция TESK Mini 550

Код товара: 132930



Цена: 25 424,00 руб.

Артикул товара:	33MINI5500122
Бренд товара:	TESK
Автоматика:	Частотный преобразователь
Диаметр разъема соединения:	1"
Глубина всасывания:	8,5 м
Корпус насоса:	Пластик
Максимальный напор, м:	45
Мощность, кВт:	0.55
Напряжение:	220 В
Объем гидробака:	5 литров
Производительность, л/час:	5000
Защита от сухого хода:	Да
Гарантия:	1 год

Многоступенчатый интеллектуальный насос MINI TESK, оснащенный постоянными магнитами и частотным приводом. В насосах применен бесщеточный двигатель встроенный чип, датчик давления. Изделие выполнено с применением передовых технологических решений, оснащено преобразователем частоты, осуществляет поддержание постоянного давления, работает бесшумно с низким потреблением энергии. Перекачиваемая жидкость: чистая вода или другие маловязкие прозрачные негорючие и взрывобезопасные жидкости, инертные к материалам насоса без содержания взвешенных твердых частиц и волокон.

Особенности и преимущества:

- Защита насоса от работы всухую
- Защита от перегрева
- Частотное регулирование
- Ошибка по утечке воды
- Wi-Fi
- Защита насоса от недо и перенапряжения
- Неисправность датчика давления
- Поддержание постоянного давления

- Плавный пуск
- Плавный останов
- Защита от заклинивания
- Низкий уровень шума.
- Широкий диапазон напряжений: от 180 до 260 В.
- Простота использования: после включения в электросеть и настройки давления с дисплея, вода сама начнёт поступать в Ваш дом.
- Высокая эффективность: PMSM IE4 (Класс энергоэффективности 4).

Электродвигатель автоматически снижает потребляемую мощность. Экономия энергии составляет более 30% в сравнении с асинхронным двигателем такой же мощности.

- Эффективное поддержание требуемого давления

Независимо от того, сколько кранов вы открыли, насос будет автоматически проверять и регулировать давление воды в трубопроводе, подстраиваясь под меняющийся расход.

- Надежный и удобный в обслуживании

Продуманная элементная база насоса обеспечивает его надежную работу. Диагностика ошибок выводится на дисплей.

Электродвигатель.

- Охлаждение встроенным вентилятором, 2-полюсный IE4 с постоянными магнитами.
- Пылевлагозащита: IP44.
- Класс изоляции: F.
- Напряжение: 180В~260В.