Комнатный термостат ЛЕМАКС RQ10

Код товара: 631054

Цена: 1 944,75 руб.

Бренд товара:	Лемакс
Артикул:	
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	1 год

Данный термостат применяется для автоматического регулирования температуры в системах отопления и кондиционирования в различных помещениях - домах, гостиницах, школах, офисах и т.д. Идеально подходит для котлов и аппаратов отопительных «Лемакс» с автоматикой безопасности 820 NOVA SIT, энергозависимых котлов с автоматикой безопасности 845 SIGMA, а также для электрокотлов LEMAX до 220 V

- диапазон регулирования - +5/30С
- дифференциал - Т 1К
- термический градиент - 1К/15 мин.
- чувствительный элемент - сильфон наполнен паром
- контакты - Ag 1000/1000
- контакты - переключающиеся
- испытательное напряжение - 4кВ
- максимальная нагрузка - RQ 01/10 - 16 (2,5) А/250В
- устройство - 1 класс изоляции
- защищенность - IP20
- срабатывание переключателя - 1В

Желательно выбрать для термостата место в той зоне, где сохраняется средняя температура всего помещения. Избегайте близкого нахождения дверей, окон, тепловых источников, а также положений с излишком или с полным отсутствием аэрации. Кроме того желательно устанавливать термостат примерно на уровне 1,5 м от пола.

- для фиксации использовать коробку для электрического устройства с межосевым расстоянием отверстий 60 мм, как альтернатива термостат может быть прикреплен непосредственно к стене (все также с межосевым расстоянием отверстий 60 мм);
- снять ручку и отвинтить винты крышки;
- прикрепить цоколь к стене;
- соединить заземление устройства посредством обозначенных зажимов;
- следуя электросхеме, нанесенной на внутренней стороне крышки, подсоединить гибкие провода к подходящим зажимам на винтах;
- установить крышку, винты и ручку.