

Труба многослойная композитная TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT 20 мм бухта 100 метров

Код товара: 965345



Цена: 552,15 руб.

Артикул товара:	7320208
Бренд товара:	TECE
Тип продукта:	Трубы
Гарантия:	10 лет
Диаметр внутренний, мм:	20
Диаметр внешний, мм:	21
Материал:	PE-Xc/Al/PE-RT
Мак температура:	95 C
Рабочее давление:	10 бар
Страна производитель:	Германия

Труба многослойная композитная TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT 20 мм бухта 100 метров

Композитная труба TECEflex одинаково подходит для систем водоснабжения и систем радиаторного отопления, а также для монтажа систем сжатого воздуха. Композитная труба TECEflex представляет собой универсальную трубу, которая сочетает в себе лучшие свойства металлических и пластиковых труб. Основой многослойной конструкции является внутренняя несущая труба из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc). Это обеспечивает высокую стойкость к давлению, температуре и коррозии. Дополнительный сваренный встык алюминиевый слой предотвращает диффузию, уменьшая при этом линейную термическую деформацию. Металлополимерная труба TECEflex легко гнется руками, сохраняя при этом форму и жесткость.

Труба соответствует классам применения в соответствии с DIN ISO 21003 класса 2/10 бар для монтажа систем водоснабжения и класса 5/10 бар для монтажа систем отопления. Система TECEflex сертифицирована DVGW. Пригодность трубы для систем сжатого воздуха была подтверждена Ассоциацией технического надзора в Германии TÜV. Желтая композитная труба одобрена для

внутренних газовых систем в соответствии с TRGI 2008 и TRF 2012 с давлением до 100 мбар для второго и третьего семейств газов (природный газ и сжиженный газ) Немецкой научно-технической ассоциацией газо- и водоснабжения (DVGW).

Запатентованная технология изготовления пресс-втулок TECEflex допускает соединения без использования уплотнительных колец, благодаря чему обеспечивается отсутствие заужения сечения в местах соединений. Одни и те же фитинги используются как для композитных труб TECEflex, так для и труб TECEflex PE-Xc.

Многослойная композитная труба TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT в соответствии с DIN EN ISO 21003 подходит для монтажа систем питьевой воды, отопления и сжатого воздуха.