

ИБП Штиль SW300L (300 ВА)

Код товара: 766644



Цена: 19 000,00 руб.

Артикул:	
Бренд:	Штиль
Число фаз :	1
Активная мощность, кВт :	0.225
Предельный диапазон входного напряжения, В:	90-295
Точность стабилизации выходного напряжения, %:	+ -2
Форма выходного напряжения :	Чистая синусоида
Максимальный выходной ток, А:	1.2
Наличие встроенных батарей :	Нет
Поддержка подключения внешних АБ :	Да
Тип АБ :	Герметичные, необслуживаемые, свинцовокислотные
Номинальное напряжение АБ, В :	12
Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А :	6
Количество встроенных АБ 12В, шт. :	
Емкость встроенных АБ, аЧ :	
Возможность "горячей" замены встроенных АБ :	Нет
Время автономной работы от АБ, при 50%-100%, нагрузке, мин.	8(23)
Ориентировочное время автономной работы при 80% нагрузке, мин.	12
Срок службы АБ, лет :	До 7
Гарантия :	2 года

ИБП Штиль SW300L (300 ВА)

Онлайн ИБП SW300L применяется для обеспечения бесперебойной работы и качественного

электроснабжения критически важной нагрузки мощностью до 300 ВА/225 Вт, например:

- энергозависимых котлов отопления;
- циркуляционных насосов;
- септиков с маломощными насосами;
- блоков управления системы «умный дом»;
- систем видеонаблюдения;
- ответственных бытовых электроприборов небольшой мощности.

В SW300L применен усовершенствованный алгоритм работы корректора коэффициента мощности, благодаря которому модель отлично функционирует в связке с бытовыми генераторами.

Модель SW300L работает на основе технологии двойного преобразования энергии, за счет которой обеспечивает:

- непрерывную коррекцию напряжения в расширенном диапазоне (90-295 В) и с высокой точностью ($\pm 2\%$) без переключения на аккумуляторы;
- мгновенный перевод питания нагрузки на аккумуляторы при отключении электричества;
- электропитание нагрузки напряжением с идеальным синусом независимо от режима работы.

Модель работает абсолютно бесшумно благодаря примененной в ней конвекционной (безвентиляторной) системе охлаждения.