

ИБП Штиль SW500SL (500 ВА)

Код товара: 384492



Цена: 26 550,00 руб.

Артикул:	Штиль
Бренд:	Штиль
Число фаз :	1
Активная мощность, кВт :	0.4
Предельный диапазон входного напряжения, В:	90-295
Точность стабилизации выходного напряжения, %:	+ -2
Форма выходного напряжения :	Чистая синусоида
Максимальный выходной ток, А:	1.2
Наличие встроенных батарей :	Да
Поддержка подключения внешних АБ :	Да
Тип АБ :	Герметичные, необслуживаемые, свинцовокислотные
Номинальное напряжение АБ, В :	24
Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А :	1
Количество встроенных АБ 12В, шт. :	2
Емкость встроенных АБ, аЧ :	9
Возможность "горячей" замены встроенных АБ :	Нет
Время автономной работы от АБ, при 50%-100%, нагрузке, мин.	10(22)
Ориентировочное время автономной работы при 80% нагрузке, мин.	12
Срок службы АБ, лет :	До 7
Гарантия :	2 года

ИБП Штиль SW500SL (500 ВА)

Онлайн ИБП SW500SL применяется для обеспечения надежной защиты от перепадов и пропадания

сетевого напряжения широкого класса однофазной нагрузки бытового или коммерческого назначения мощностью 500 ВА/400 Вт, например:

- отопительного и нагревательного оборудования;
- насосного оборудования;
- систем водоснабжения и очистки воды;
- систем безопасности и пожаротушения;
- других бытовых приборов небольшой мощности.

Благодаря усовершенствованному алгоритму работы корректора коэффициента мощности, модель SW500SL отлично функционирует в связке с дизельгенераторными установками.

ИБП SW500SL работает по принципу двойного преобразования электроэнергии, что позволяет устройству:

- стабилизировать входное напряжение в широком диапазоне (90-295 В) и с высокой точностью ($\pm 2\%$) без перехода в автономный режим;
- моментально и безразрывно переключать питание нагрузки на АКБ при пропадании сетевого напряжения;
- питать нагрузку идеальным синусоидальным напряжением.