

## Комплект ИБП Штиль SW500L (500 ВА) с АБ на 4 ч

Код товара: 879045



Цена: 93 900,00 руб.

Артикул:	
Бренд:	Штиль
Число фаз :	1
Активная мощность, кВт :	0.4
Предельный диапазон входного напряжения, В:	90-295
Точность стабилизации выходного напряжения, %:	+2
Форма выходного напряжения :	Чистая синусоида
Максимальный выходной ток, А:	2.3
Наличие встроенных батарей :	Нет
Поддержка подключения внешних АБ :	Да
Тип АБ :	Герметичные, необслуживаемые, свинцовоокислотные
Номинальное напряжение АБ, В :	24
Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А :	5
Количество АБ 12В, шт. :	2
Емкость АБ, аЧ :	100
Возможность "горячей" замены встроенных АБ :	Нет
Время автономной работы от АБ, при 50%-100%, нагрузке, мин.	
Ориентировочное время автономной работы при 80% нагрузке, мин.	240
Срок службы АБ, лет :	До 7
Гарантия :	2 года

Комплект ИБП Штиль SW500L (500 ВА) с АБ на 4 ч

Онлайн ИБП SW500L с аккумуляторами емкостью 100 Ач, установленными в батарейном стеллаже BS-24-1W, предназначен для автономной работы в течение 4 ч (при 80% загрузке) подключенных потребителей мощностью до 500 ВА /400 Вт, например:

- газового котла и циркуляционного насоса;
- системы водоснабжения и очистки воды;
- системы видеонаблюдения;
- видеотехники;
- компьютерного оборудования.

Источник питания также способен защитить нагрузку от перепадов напряжения и электрических помех.

ИБП обладает усовершенствованным алгоритмом работы корректора коэффициента мощности, который позволяет ему эффективно работать в связке с генератором.

ИБП SW500L с аккумуляторами 100 Ач основан на технологии двойного преобразования, за счет которой достигается:

- коррекция напряжения с высокой точностью ( $\pm 2\%$ ) в широком диапазоне (90-295 В) без перехода в автономный режим;
- мгновенный и безразрывный переход питания нагрузки на АБ при отключении электроэнергии или выходе напряжения за вышеуказанный диапазон;
- питание потребителей напряжением с идеальной синусоидальной формой.