

Комплект ИБП Штиль SW500L (500 ВА) с АБ на 12 ч

Код товара: 372121



Цена: 162 280,00 руб.

Артикул:	
Бренд:	Штиль
Число фаз :	1
Активная мощность, кВт :	0.4
Предельный диапазон входного напряжения, В:	90-295
Точность стабилизации выходного напряжения, %:	+2
Форма выходного напряжения :	Чистая синусоида
Максимальный выходной ток, А:	2.3
Наличие встроенных батарей :	Нет
Поддержка подключения внешних АБ :	Да
Тип АБ :	Герметичные, необслуживаемые, свинцовоокислотные
Номинальное напряжение АБ, В :	24
Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А :	5
Количество АБ 12В, шт. :	2
Емкость АБ, аЧ :	250
Возможность "горячей" замены встроенных АБ :	Нет
Время автономной работы от АБ, при 50%-100%, нагрузке, мин.	
Ориентировочное время автономной работы при 80% нагрузке, мин.	720
Срок службы АБ, лет :	До 7
Гарантия :	2 года

Комплект ИБП Штиль SW500L (500 ВА) с АБ на 12 ч

Онлайн ИБП SW500L с аккумуляторами емкостью 250 Ач, установленными в батарейном стеллаже BS-24-1W, способен обеспечить автономную работу ответственных потребителей мощностью до 500 ВА/400 Вт в течение 12 ч (при 80% загрузке). Примерами нагрузки могут быть:

- газовый котел и циркуляционный насос;
- система водоснабжения и очистки воды;
- видео- и аудиоаппаратура;
- компьютерное и телекоммуникационное оборудование.

Кроме того, источник питания обеспечивает защиту подключенного оборудования от перепадов напряжения.

Благодаря усовершенствованному алгоритму работы корректора коэффициента мощности SW500L эффективно работает в связке с генератором.

ИБП SW500L функционирует на основе технологии двойного преобразования энергии, которая позволяет устройству:

- стабилизировать напряжение с высокой точностью ($\pm 2\%$) в диапазоне (90-295 В) без перехода на аккумуляторы;
- моментально и безразрывно переключать питание нагрузки на АБ при пропадании напряжения или его выходе за вышеуказанный диапазон;
- обеспечивать электроприборы напряжением с идеальной синусоидальной формой.