

ИБП Штиль ИБП SW1000L (1000 ВА)

Код товара: 885938



Цена: 26 800,00 руб.

Артикул:	
Бренд:	Штиль
Число фаз :	1
Активная мощность, кВт :	0.9
Предельный диапазон входного напряжения, В:	90-295
Точность стабилизации выходного напряжения, %:	+ -2
Форма выходного напряжения :	Чистая синусоида
Максимальный выходной ток, А:	2.3
Наличие встроенных батарей :	Нет
Поддержка подключения внешних АБ :	Да
Тип АБ :	Герметичные, необслуживаемые, свинцовокислотные
Номинальное напряжение АБ, В :	36
Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А :	5
Количество АБ 12В, шт. :	
Емкость АБ, аЧ :	
Возможность "горячей" замены встроенных АБ :	Нет
Время автономной работы от АБ, при 50%-100%, нагрузке, мин.	
Ориентировочное время автономной работы при 80% нагрузке, мин.	
Срок службы АБ, лет :	До 7
Гарантия :	2 года

ИБП Штиль ИБП SW1000L (1000 ВА)

Онлайн ИБП SW1000L применяется для организации бесперебойной работы и защиты от нестабильного напряжения однофазной техники бытового и коммерческого применения мощностью до 1000 ВА /900 Вт, например:

- газовых котлов и нагревательного оборудования;
- циркуляционных насосов;
- систем водоснабжения и очистки воды;
- систем безопасности и видеонаблюдения;
- аудио- и видеотехники;
- ПК и периферийного оборудования;
- бытовой техники небольшой мощности.

Благодаря усовершенствованному алгоритму работы корректора коэффициента мощности, модель SW1000L отлично функционирует в связке с дизельгенераторными установками.

SW1000L – ИБП топологии онлайн с технологией двойного преобразования, которая позволяет:

- стабилизировать входное напряжение в широком диапазоне (90-295 В) и с высокой точностью ($\pm 2\%$) без перехода в автономный режим (на питание от аккумуляторных батарей);
- моментально и безразрывно переключать нагрузку на АКБ при пропадании сетевого напряжения;
- питать нагрузку идеальным синусоидальным напряжением.