

Комплект ИБП Штиль ИБП SW1000L (1000 ВА) с АБ на 35 мин

Код товара: 710120



Цена: 65 520,00 руб.

Артикул:	
Бренд:	Штиль
Число фаз :	1
Активная мощность, кВт :	0.9
Предельный диапазон входного напряжения, В:	90-295
Точность стабилизации выходного напряжения, %:	+2
Форма выходного напряжения :	Чистая синусоида
Максимальный выходной ток, А:	4.5
Наличие встроенных батарей :	Нет
Поддержка подключения внешних АБ :	Да
Тип АБ :	Герметичные, необслуживаемые, свинцовоокислотные
Номинальное напряжение АБ, В :	36
Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А :	5
Количество АБ 12В, шт. :	9
Емкость АБ, аЧ :	27
Возможность "горячей" замены встроенных АБ :	Нет
Время автономной работы от АБ, при 50%-100%, нагрузке, мин.	
Ориентировочное время автономной работы при 80% нагрузке, мин.	35
Срок службы АБ, лет :	До 7
Гарантия :	2 года

Комплект ИБП Штиль ИБП SW1000L (1000 ВА) с АБ на 35 мин

Онлайн ИБП SW1000L с батарейным модулем ВМ-36-27, в котором установлено 9 АБ суммарной емкостью 27 Ач, обеспечивает резервное электроснабжение нагрузки мощностью 1000 ВА /900 Вт в течение 35 мин (при 80% загрузке). Примерами оборудования могут быть:

- газовый котел и циркуляционный насос;
- система водоснабжения и очистки воды;
- система видеонаблюдения;
- аудио- и видеоаппаратура;
- персональный компьютер;
- бытовые приборы небольшой мощности.

Кроме резервного электроснабжения, ИБП защищает технику от перепадов напряжения и электрических помех.

SW1000L отлично функционирует в связке с генератором за счет усовершенствованного алгоритма работы корректора коэффициента мощности.

ИБП SW1000L с батарейным модулем ВМ-36-27 основан на технологии двойного преобразования энергии, за счет которой обеспечивается:

- коррекция напряжения с высокой точностью ($\pm 2\%$) в диапазоне 90-295 В и без перехода на АБ;
- мгновенный и безразрывный переход питания нагрузки на АБ при отключении электричества или выходе напряжения за пределы стабилизации;
- электропитание нагрузки напряжением с идеальной синусоидальной формой.