

Комплект ИБП Штиль ИБП SW1000L (1000 ВА) с АБ на 2 ч

Код товара: 242473



Цена: 102 760,00 руб.

Артикул:	
Бренд:	Штиль
Число фаз :	1
Активная мощность, кВт :	0.9
Предельный диапазон входного напряжения, В:	90-295
Точность стабилизации выходного напряжения, %:	+2
Форма выходного напряжения :	Чистая синусоида
Максимальный выходной ток, А:	4.5
Наличие встроенных батарей :	Нет
Поддержка подключения внешних АБ :	Да
Тип АБ :	Герметичные, необслуживаемые, свинцовокислотные
Номинальное напряжение АБ, В :	36
Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А :	5
Количество АБ 12В, шт. :	3
Емкость АБ, аЧ :	75
Возможность "горячей" замены встроенных АБ :	Нет
Время автономной работы от АБ, при 50%-100%, нагрузке, мин.	
Ориентировочное время автономной работы при 80% нагрузке, мин.	120
Срок службы АБ, лет :	До 7
Гарантия :	2 года

Комплект ИБП Штиль ИБП SW1000L (1000 ВА) с АБ на 2 ч

Онлайн ИБП SW1000L с аккумуляторами емкостью 75 Ач, установленными в батарейном стеллаже BS-24-1W, обеспечит резервное электропитание нагрузки мощностью до 1000 ВА /900 Вт в течение 2 ч (при 80% загрузке). Примерами оборудования могут быть:

- системы отопления и водоснабжения;
- насосная техника;
- системы водоснабжения и очистки воды;
- системы безопасности и пожаротушения.

Кроме того, источник питания защищает подключенную нагрузку от перепадов напряжения и электрических помех.

SW1000L способен работать в связки с генератором за счет усовершенствованного алгоритма работы корректора коэффициента мощности.

В ИБП SW1000L с аккумуляторами 75 Ач применена технология двойного преобразования, за счет которой достигается:

- стабилизация напряжения с высокой точностью ($\pm 2\%$) в широком диапазоне (90-295 В) без перехода на работу от аккумуляторов;
- мгновенный и безразрывный переход питания нагрузки на АБ при пропадании сетевого напряжения или выходе его значения за рабочий диапазон;
- питание нагрузки напряжением с идеальной синусоидальной формой.