

## ИБП Штиль ST1103TL (3000 ВА)

Код товара: 796820



Цена: 59 850,00 руб.

|  |   |
|--|---|
| Артикул:   | Штиль   |
| Бренд:   | Штиль   |
| Число фаз :  | 1   |
| Активная мощность, кВт :                                       | 2.7   |
| Предельный диапазон входного напряжения, В:                    | 90-295  |
| Точность стабилизации выходного напряжения, %:                 | +2  |
| Форма выходного напряжения :                                   | Чистая синусоида                                |
| Максимальный выходной ток, А:                                  | 13  |
| Наличие встроенных батарей :                                   | Нет   |
| Поддержка подключения внешних АБ :                             | Да  |
| Тип АБ :   | Герметичные, необслуживаемые, свинцовокислотные |
| Номинальное напряжение АБ, В :                                 | 96  |
| Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А :                     | 4   |
| Количество встроенных АБ 12В, шт. :                            |   |
| Емкость встроенных АБ, аЧ :                                    |   |
| Возможность "горячей" замены встроенных АБ :                   |   |
| Время автономной работы от АБ, при 50%-100%, нагрузке, мин.    |   |
| Ориентировочное время автономной работы при 80% нагрузке, мин. |   |
| Срок службы АБ, лет :  | До 7  |
| Гарантия :   | 2 года  |

ИБП Штиль ST1103TL (3000 ВА)

Онлайн ИБП ST1103TL незаменим в доме, квартире или офисе для организации бесперебойной

работы отдельно стоящих электроприборов или группы устройств мощностью до 3 кВА/ 2,7 кВт в случае периодических отключений электричества. Кроме того, устройство надежно защищает подключенное оборудование от нестабильного сетевого напряжения. Примерами возможной нагрузки являются:

- отопительная и нагревательная техника;
- бытовые приборы, в том числе с электромоторами;
- торговые терминалы и банковское оборудование;
- системы сигнализации, видеонаблюдения и оповещения.

Благодаря усовершенствованному алгоритму работы корректора коэффициента мощности, модель ST1103TL отлично функционирует в связке с дизельгенераторными установками.

ST1103TL – это ИБП онлайн топологии с двойным преобразованием напряжения, благодаря которому устройство позволяет:

- стабилизировать входное напряжение в широком диапазоне (90-295 В) без перехода в автономный режим;
- моментально и безразрывно переключать питание нагрузки на АБ при пропадании сетевого напряжения;
- питать нагрузку идеальным синусоидальным напряжением с высокой точностью стабилизации ( $\pm 2\%$ ).