

ИБП Штиль ST1106L (6000 ВА)

Код товара: 375923



Цена: 123 430,00 руб.

Артикул:	
Бренд:	Штиль
Число фаз :	1
Активная мощность, кВт :	5.4
Предельный диапазон входного напряжения, В:	90-310
Точность стабилизации выходного напряжения, %:	+2
Форма выходного напряжения :	Чистая синусоида
Максимальный выходной ток, А:	27
Наличие встроенных батарей :	Нет
Поддержка подключения внешних АБ :	Да
Тип АБ :	Герметичные, необслуживаемые, свинцовокислотные
Номинальное напряжение АБ, В :	192
Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А :	1-4
Количество встроенных АБ 12В, шт. :	
Емкость встроенных АБ, аЧ :	
Возможность "горячей" замены встроенных АБ :	
Время автономной работы от АБ, при 50%-100%, нагрузке, мин.	
Ориентировочное время автономной работы при 80% нагрузке, мин.	
Срок службы АБ, лет :	До 7
Гарантия :	2 года

ИБП Штиль ST1106L (6000 ВА)

Онлайн ИБП ST1106L предназначен для организации бесперебойной работы и

индивидуальной/групповой защиты от перепадов напряжения однофазной нагрузки бытового или коммерческого применения суммарной мощностью 6 кВА /5,4 кВт, например:

- газовых и водонагревательных котлов, циркуляционных насосов и другого отопительного оборудования;
- аудиооборудования и видеотехники;
- серверов, серверных стоек и небольших ЦОД;
- компьютерных залов и сетевого оборудования;
- охранной и аварийной сигнализации, систем пожаротушения и видеонаблюдения.

Благодаря усовершенствованному алгоритму работы корректора коэффициента мощности, модель ST1106L отлично функционирует в связке с дизельгенераторными установками.

ST1106L – это источник бесперебойного питания топологии онлайн с высокочастотным двойным преобразованием энергии, благодаря которому устройство позволяет:

- стабилизировать входное напряжение в широком диапазоне (90-310 В) без перехода в автономный режим;
- моментально и безразрывно переключать питание нагрузки на АБ при пропадании сетевого напряжения;
- питать нагрузку идеальным синусоидальным напряжением с высокой точностью стабилизации ($\pm 2\%$).