

Фильтр промывной FAR 3/4" латунный 100 мкм 95°C

Код товара: 846972



Цена: 8 005,00 руб.

Артикул товара:	FA 3943 34100
Бренд товара:	FAR
Гарантия:	2 года
Назначение:	Системы водоснабжения и отопления
Диаметр присоединения:	3/4"
Рабочее давление:	6 бар
Гарантия :	5 лет
Страна производитель:	Италия

Фильтр промывной FAR 3/4" латунный 100 мкм 95°C

Фильтр FAR FA 3943 34100 имеет в комплекте сливной кран со штуцером, расположенный в нижней части корпуса, для крепления шланга слива промывных вод. При помощи обратной промывки не требует снятия фильтрующего элемента и позволяет весь осадок слить в канализацию. В верхней части самопромывного фильтра находится заглушка под радиальный манометр с внутренней резьбой 1/4".

Корпус фильтра тонкой очистки ФАР изготовлен из DZR-латуни высокого качества марки CW602N, которая отличается стойкостью к дезоцинкованию. Процедура легирования связывает цинк и предотвращает его вымывание. Такая латунь гарантирует длительный срок эксплуатации фильтра и более чистую воду, а также стойкость к коррозии, возникающей в застойных областях потока воды, особенно в воде, перенасыщенной кислородом и двуокисью углерода. Корпус имеет хромированное покрытие. Картридж (сетка) фильтрующего элемента выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Фильтрующая сетка имеет размер ячеек 100 мкм. Присоединение к системе осуществляется с помощью двух патрубков с наружной резьбой размером 3/4", снабжённых накидной гайкой.

Условная пропускная способность фильтра составляет 3,6 м³/час. Фильтр монтируется в вертикальном положении, колбой вниз.

