

Фильтр промывной FAR 3/4" латунный 100 мкм 95°C с манометром

Код товара: 452184



Цена: 11 523,00 руб.

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Артикул товара: | FA 39A4 34100 |
| Бренд товара: | FAR |
| Гарантия: | 2 года |
| Назначение: | Системы водоснабжения и отопления |
| Диаметр присоединения: | 3/4" |
| Рабочее давление: | 6 бар |
| Гарантия : | 5 лет |
| Страна производитель: | Италия |

Фильтр промывной FAR 3/4" латунный 100 мкм 95°C с манометром

Фильтр FAR 3/4" НР/НР с манометром, 100 мкм, Max: 95 °С, 25 бар FA 39A4 34100 тонкой очистки самопромывной с поворотным соединением предназначен для установки в систему водоснабжения или отопления квартир, загородных домов, промышленных зданий. Фильтр тонкой очистки ФАР защищает приборы (стиральная машина, краны, подводки и т.д.) от окалины, мелких вложений, песчинок и прочих механических частиц. Максимальное давление в системе 25 бар. Температура рабочей среды не должна превышать 95 градусов.

Фильтр FAR FA 39A4 34100 имеет в комплекте сливной кран со штуцером, расположенный в нижней части корпуса, для крепления шланга слива промывных вод. При помощи обратной промывки не требует снятия фильтрующего элемента и позволяет весь осадок слить в канализацию. В верхней части самопромывного фильтра находится радиальный манометр с диаметром 50 мм, изготовленный из чёрного пластика ABS и имеющий диапазон показаний от 0 до 25 бар.

Корпус фильтра тонкой очистки ФАР изготовлен из DZR-латуни высокого качества марки CW602N, которая отличается стойкостью к дезоцинкованию. Процедура легирования связывает цинк и предотвращает его вымывание. Такая латунь гарантирует длительный срок эксплуатации фильтра и более чистую воду, а также стойкость к коррозии, возникающей в застойных областях потока воды,

особенно в воде, перенасыщенной кислородом и двуокисью углерода. Корпус имеет хромированное покрытие. Картридж (сетка) фильтрующего элемента выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Фильтрующая сетка имеет размер ячеек 100 мкм. Присоединение к системе осуществляется с помощью двух патрубков с наружной резьбой размером 3/4", снабжённых накидной гайкой.

Фильтр монтируется в вертикальном положении, колбой вниз. Особенностью данного фильтра является поворотное соединение, которое позволяет подключать фильтр к трубопроводу, расположенному как горизонтально, так и вертикально, не меняя при этом положение самого фильтра.