

Теплообменник ПроксиТерм для подогрева бассейна 120 кВт

Код товара: 631415



Цена: 45 080,00 руб.

Артикул товара:	ТО 120.10
Бренд товара:	ПроксиТерм
Подключение бойлера:	1 1/2"
Материал теплообменника:	Нержавеющая сталь AISI 304
Максимальная мощность, кВт:	120
Подключение бассейна:	2"
Масса, кг:	18.5
Рабочее давление, бар :	10
Объём открытого бассейна, м3:	120
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	2 года

Теплообменник ПроксиТерм для подогрева бассейна 120 кВт

Водяной двухконтурный теплообменник Proxitherm предназначен для подогрева воды в стационарных и каркасном бассейнах. Теплоносителем является горячая вода из котла. Если вы строите уличный бассейн, то теплообменник будет вам особенно актуален.

Первичный контур в виде трубок, теплообменник устанавливается вертикально. Материал изготовления корпуса и трубок – нержавеющая сталь, что обеспечивает долговечность и высокое качество.

Основными параметрами для подбора теплообменников компании Прокситерм являются такие характеристики, как объем бассейна и место его расположения, а именно является бассейн крытым или находится на улице. Исходя из этих характеристик при подборе мощности теплообменника для подогрева бассейнов Прокситерм имеется зависимость объема и мощности: 1) Мощность теплообменников для бассейнов которые находятся на улице в кВт = объем бассейна в м3. (при t окр. среды выше + 20 ± 1 гр С). 2) Мощность теплообменников для крытых бассейнов которые находятся

внутри помещения в кВт = 0,75 * объема бассейна в м3. (при t окр. среды выше + 20 ± 1 гр С)