

Насосная станция Speroni CAM 198/25

Код товара: 747950



Цена: 46 156,00 руб.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Объем бака : | 25 л |
| Артикул : | SPRN101531640 |
| Тип насоса : | Поверхностный |
| Напряжение : | 230 В |
| Напор : | 60 м |
| Максимальный расход : | 5,4 куб.м/час |
| Мощность : | 1,1 кВт |
| Соединение : | 1" |
| Вес : | 21 кг |
| Степень защиты : | IP44 |
| Производитель : | Speroni (Италия) |
| Высота всасывания : | 8 м |
| Материал ведущего вала : | Нержавеющая сталь |
| Защита от сухого хода : | Нет |

Автоматические насосные станции SPERONI CAM 198/25, укомплектованные самовсасывающим насосом, обладают хорошей всасывающей способностью и используются для подачи воды с глубины до 8 метров.

Данные установки надежны, компактны, позволяют автоматически поддерживать давление в системе в заданном диапазоне. Применяются в системах водоснабжения небольших домов при заборе воды из колодцев, резервуаров, прудов и других источников.

Технические данные:

- Подача: до 4,8 м³/ч.
- Напор: 56 м.
- Мощность электродвигателя: 1,1 кВт.
- Напряжение: 230В-50Гц.

Рабочие характеристики:

- Температура воды: не более 35°C.
- Температура окружающей среды: не более 40°C.
- Максимальная глубина всасывания: 8 м .
- Давление предварительной настройки: 1,4÷2,8 бар.
- Предназначен для длительной работы.

Электродвигатель

- 2-х полюсный электродвигатель (2850 об/мин).
- Класс изоляции: F.
- Класс защиты: IP44.

Компоненты установки:

- мембранный бак;
- гибкий соединительный шланг;
- реле давления;
- электрический кабель с вилкой;
- манометр;
- фитинги, бронза.