

Гидрострелка нержавеющая Gidruss GRSS-40-22PF до 40 кВт под пресс-фитинги 22 мм

Код товара: 390331



Цена: 9 281,25 руб.

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Производитель: | Gidruss |
| Артикул: | GG 40PA0 20 |
| Гарантия, лет : | 5 |
| Мощность, кВт: | до 40 |
| Мах давление, бар: | 10 |
| Материал: | Нержавеющая сталь |
| Страна производитель: | Россия |

Гидрострелка нержавеющая Gidruss GRSS-40-22PF до 40 кВт под пресс-фитинги 22 мм

Гидрострелка под пресс фитинг GRSS-40-22PF из нержавеющей стали на 3/4 дюйма предназначена для обвязки многоконтурных систем отопления непосредственно через обжимные фитинги Ø 22 мм трубных пресс-систем Valtec, Kan, Sanha, Viega из нержавеющей или оцинкованной стали.

Изделие присоединяется к системе непосредственно через обжимной фитинг, что позволяет сэкономить значительные средства на резьбовых фитингах и повысить надежность системы за счет снижения количества соединений.

Гидрострелка в основном используется для котла 30 кВт, но подойдет и для любого другого настенного котла до 40 кВт.

- Максимальная подача, м³/ч 1.7

- Максимальная отапливаемая площадь, м² 250

- Магистральное присоединение - Пресс-система 22x1.5 мм ($\frac{3}{4}$ ")

- Материал исполнения - нержавеющая сталь

- Количество контуров 1

- Мощность максимальная, кВт 40

- Вылет от стены - 50-65

- Межосевое расстояние, мм 90

- Доп. присоединение Rp 1/2" (BP)