

# Гидрострелка нержавеющая Gidruss GRSS-40-22PF до 40 кВт под пресс-фитинги 22 мм

Код товара: 390331



Цена: 8 900,00 руб.

Производитель:	Gidruss
Артикул:	GG 40PA0 20
Гарантия, лет :	5
Мощность, кВт:	до 40
Мах давление, бар:	10
Материал:	Нержавеющая сталь
Страна производитель:	Россия

Гидрострелка нержавеющая Gidruss GRSS-40-22PF до 40 кВт под пресс-фитинги 22 мм

Гидрострелка под пресс фитинг GRSS-40-22PF из нержавеющей стали на 3/4 дюйма предназначена для обвязки многоконтурных систем отопления непосредственно через обжимные фитинги Ø 22 мм трубных пресс-систем Valtec, Kan, Sanha, Viega из нержавеющей или оцинкованной стали.

Изделие присоединяется к системе непосредственно через обжимной фитинг, что позволяет сэкономить значительные средства на резьбовых фитингах и повысить надежность системы за счет снижения количества соединений.

Гидрострелка в основном используется для котла 30 кВт, но подойдет и для любого другого настенного котла до 40 кВт.

- Максимальная подача, м<sup>3</sup>/ч 1.7
  
- Максимальная отапливаемая площадь, м<sup>2</sup> 250

- Магистральное присоединение - Пресс-система 22x1.5 мм ( $\frac{3}{4}$ " )

- Материал исполнения - нержавеющая сталь

- Количество контуров 1

- Мощность максимальная, кВт 40

- Вылет от стены - 50-65

- Межосевое расстояние, мм 90

- Доп. присоединение Rp 1/2" (BP)