

Гидрострелка нержавеющая Gidruss GRSS-60-28PF до 60 кВт под пресс-фитинги 28 мм

Код товара: 475391



Цена: 13 900,00 руб.

Производитель:	Gidruss
Артикул:	GG 60PA0 20
Гарантия, лет :	5
Мощность, кВт:	до 60
Мах давление, бар:	10
Материал:	Нержавеющая сталь
Страна производитель:	Россия

Гидрострелка нержавеющая Gidruss GRSS-60-28PF до 60 кВт под пресс-фитинги 28 мм

Гидрострелка под пресс фитинг GRSS-60-28PF из нержавеющей стали на 1 дюйм предназначена для обвязки многоконтурных систем отопления непосредственно через обжимные фитинги Ø 28 мм трубных пресс-систем Valtec, Kan, Sanha, Viega из нержавеющей или оцинкованной стали.

Изделие присоединяется к системе непосредственно через обжимной фитинг, что позволяет сэкономить значительные средства на резьбовых фитингах и повысить надежность системы за счет снижения количества соединений.

- Максимальная подача, м³/ч 2.6
- Максимальная отапливаемая площадь, м² 500

- Магистральное присоединение - Пресс-система 22x1.5 мм (1")
- Материал исполнения - нержавеющая сталь
- Количество контуров 1
- Мощность максимальная, кВт 60
- Вылет от стены - 50-65
- Межосевое расстояние, мм 125
- Доп. присоединение Rp 1/2" (BP)