

Коллектор нержавеющий модульный Gidruss MKSS-60-4D EPP до 60 кВт 1" 4 контура EPP термоизоляция

Код товара: 626000



Цена: 48 656,25 руб.

Артикул товара:	МК 60А3Т 20
Бренд товара:	Gidruss
Диаметр резьбы:	1"
Мах температура:	от 0°C-до +90 °С
Рабочее давление:	8 бар
Мощность, кВт:	60
Тип продукта:	Коллекторы модульные
Материал:	Нержавеющая сталь
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	5 лет

Коллектор нержавеющий модульный Gidruss MKSS-60-4D EPP до 60 кВт 1" 4 контура EPP термоизоляция

Коллектор предназначен для систем отопления с напольным котлом до 50 кВт без насоса (при условии отсутствия ограничения по количеству минимальной подачи) или для обвязки 1-2-х настенных котлов до 60 кВт. Теплоизоляция и кронштейны с регулировкой вылета в комплекте.

Максимальная подача, м3/ч - 2.6

Максимальная отапливаемая площадь, м² 500

Магистральное присоединение G 1" (НР)

Подключение потребителей - G 1" (НР)

Количество контуров - 4

Мощность максимальная, кВт 60

Вылет от стены, мм 75-105

Межосевое расстояние, мм 125

Доп. присоединение - 1/2" ВР