

# Конвектор Elsen EKN 240x90x1200 естественная конвекция роликовая решетка цвет алюминий

Код товара: 887893



Цена: 20 626,96 руб.

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Артикул товара:           | EKN.240.90.1200 |
| Бренд товара:             | Elsen           |
| Серия товара:             | EKN             |
| Конвекция:                | Естественная    |
| Ширина:                   | 240 мм          |
| Глубина:                  | 90 мм           |
| Длина:                    | 1200 мм         |
| Отапливаемая площадь, м2: | 4.7             |
| Мощность, кВт:            | 469 Вт          |
| Опрессовочное давление:   | 25 атмосфер     |
| Рабочее давление:         | 15 атмосфер     |
| Страна производитель:     | Россия          |
| Гарантия:                 | 10 лет          |

Конвектор Elsen EKN 240x90x1200 естественная конвекция роликовая решетка цвет алюминий

Встраиваемый в пол конвектор ELSEN является идеальным решением для помещений с панорамным остеклением, возможен монтаж в подоконник. Конвекторы могут применяться как самостоятельный источник тепла, так и как вспомогательный отопительный прибор с системами теплого пола или радиаторного отопления.

Конвектор внутрипольный с естественной конвекцией ELSEN предназначен для обогрева помещений жилого, административного, коммерческого назначения. Устанавливается и подключается скрытым способом в полу, так что на поверхности видна только декоративная решётка.

Кроме выполнения отопительной функции, этот прибор может использоваться как тепловая завеса

перед оконными проёмами. Применим как в комплексе с другим оборудованием (системой «тёплый пол», радиаторами), так и в качестве самостоятельного источника обогрева в закрытых системах отопления.

Характеристики конвектора внутривольного ELSEN EKN:

- рабочее давление 15 атмосфер;
- испытательное давление 25 атмосфер;
- корпус из нержавеющей или оцинкованной стали, устойчивый к коррозии. Окрашен стойкой порошковой краской;
- теплообменник, состоящий из медной бесшовной трубы и гофрированного оребрения из алюминия.

Дополнительную прочность и устойчивость к механическому воздействию отопительному прибору обеспечивают опорная рама из алюминиевого профиля и усиленная конструкция декоративной решётки.

Установка конвектора внутривольного с естественной конвекцией ELSEN осуществляется на крепёжные ножки при помощи регулировочных болтов, которые входят в комплект покупки.

Товар соответствующим образом сертифицирован в Европе и России, имеет 10-летнюю производственную гарантию.