

# Многоступенчатый насос Aquario HMS-10-30

Код товара: 442971



Цена: 43 976,00 руб.

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Бренд товара:               | Aquario    |
| Артикул:                    | 2830       |
| Диаметр разъема соединения: | 1"         |
| Глубина всасывания:         | 8 м        |
| Корпус насоса:              | Нержавейка |
| Максимальный напор, м:      | 44         |
| Масса, кг:                  | 18.5       |
| Напряжение:                 | 220/380 В  |
| Номинальная мощность, кВт:  | 1.85       |
| Производительность, л/час:  | 18000      |
| Страна производитель:       | Италия     |
| Гарантия:                   | 2 года     |

Многоступенчатый насос Aquario HMS-10-30

Может применяться в индивидуальных и коллективных системах холодного и горячего водоснабжения, на объектах промышленного, сельскохозяйственного и муниципального назначения.

- Максимальное давление жидкости в корпусе насоса не должно превышать 1Мпа (10атм).
- Максимальное давление складывается из избыточного давления жидкости, поступающей в насос из источника, и давления, развиваемого, самим насосом.
- Температура перекачиваемой жидкости для насоса со стандартными уплотнениями - от +1°С до +90°С. (или +100°С)
- Температура окружающей среды при работе насоса не выше +50°С.

Рекомендуемое место установки насоса - сухие проветриваемые помещения. Установка насоса во влажных помещениях крайне нежелательна.

Двигатель насоса негерметичный (Класс защиты электродвигателя - IP55 Класс изоляции - F). При установке насоса вне помещений надлежит принять меры, защищающие насос от осадков и от возможных подтоплений.

Насосы серии HMS - это центробежные многоступенчатые горизонтальные насосы. Конструкция - моноблочная (вал двигателя и вал насоса является одной деталью). Насосы не являются самовсасывающими.

- Двигатель насоса воздушного охлаждения, асинхронный, с короткозамкнутым ротором.
- Напряжение питания 230В
- Класс теплостойкости изоляции двигателя – F
- Класс защиты двигателя – IP54
- Материал обмотки статора – 100% медь
- Материал сердечника статора и ротора – электротехническая холоднокатаная сталь
  
- Корпус насосной части - нержавеющая сталь AISI304;
- Вал - нержавеющая сталь AISI304;
- Рабочие колеса и диффузоры - нержавеющая сталь AISI304.
- Материал уплотнений в стандартном исполнении - уплотнительные кольца корпуса - NBR;
- Механическое уплотнение вала - EPDM / графит / карбид кремния.
- Для жидкостей с высокой температурой (до +110°C) возможна комплектация уплотнениями из фторэластомера Viton® (комплектуются под заказ).