

## Конвектор Elsen EKQ 300x90x2250 принудительная конвекция роликовая решетка цвет алюминий

Код товара: 663234



Цена: 66 653,25 руб.

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Артикул товара:           | EKQ.300.90.2250 MC |
| Бренд товара:             | Elsen              |
| Серия товара:             | EKQ                |
| Конвекция:                | Принудительная     |
| Ширина:                   | 300 мм             |
| Глубина:                  | 90 мм              |
| Длина:                    | 2250 мм            |
| Отапливаемая площадь, м2: | 56                 |
| Мощность, кВт:            | 5600 Вт            |
| Опрессовочное давление:   | 25 атмосфер        |
| Рабочее давление:         | 15 атмосфер        |
| Страна производитель:     | Россия             |
| Гарантия:                 | 10 лет             |

Конвектор Elsen EKQ 300x90x2250 принудительная конвекция роликовая решетка цвет алюминий

Конвектор внутрипольный с принудительной конвекцией ELSEN представляет собой максимально эффективный отопительный прибор для обогрева административных, офисных, жилых помещений. Устанавливается исключительно в закрытые системы водяного отопления.

Применяется как единственный источник тепла или как дополнительное средство обогрева наряду с системой тёплых полов или радиаторным отоплением. Может использоваться для экранирования нагретым воздухом оконных проёмов с целью устранения сквозняков.

Конструкция конвектора внутрипольного ELSEN EKQ:

- корпус из листов оцинкованной стали толщиной 1 мм, покрытый порошковой краской
- теплообменник, включающий бесшовную трубу из меди и оребрение из алюминия;
- опорно-крепёжные элементы (регулирующие болты и крепёжные ножки);
- прочная опорная рама из алюминиевого профиля;
- усиленная декоративная роликовая решётка;
- тангенциальные вентиляторы;
- трансформатор и блок питания.

Электрический узел прибора оснащён инновационными ЕС-двигателями, работающими от сети 24 В. Они отличаются повышенными показателями экономичности и безопасности. Вентиляторы тангенциального типа обеспечивают предельно равномерное перемещение значительных объёмов воздуха благодаря плавному бесступенчатому регулированию скорости вращения. Такой принцип работы обеспечивает высокую энергоэффективность оборудования. При этом вентиляторы функционируют практически бесшумно.

Конвектор внутрипольный с вентилятором ELSEN обладает следующими техническими характеристиками:

- максимальная температура теплоносителя +130 С;
- испытательное давление 25 атмосфер;
- рабочее давление 15 атмосфер.

Производственная гарантия на данную модель предоставляется на 10 лет. Продукция имеет отечественный и европейский сертификаты соответствия.