

Гибкая подводка для воды Stout HP/VP 3/4"x3/4" длина 800 мм

Код товара: 430858



Цена: 819,02 руб.

Артикул товара:	SHF-0208-182020
Бренд товара:	Stout
Гарантия:	2 года
Диаметры резьбы:	HP 3/4 x VP 3/4
Мак температура:	90 °C
Рабочее давление:	10 бар
Страна производитель:	Италия
Тип продукта:	Подводка гибкая

Гибкая подводка для воды Stout HP/VP 3/4"x3/4" длина 800 мм

Внутренний шланг гибкой подводки STOUT изготовлен из экологичного материала - EPDM (пищевой). EPDM- материал повышенной плотности (монолитный), обеспечивает высокую износостойчивость (большее количество циклов работы). Латунь, используемая в производстве гибкой подводки - пищевая (латунь специальная, ЛС), в ней меньшее содержание Zn, Pb. Высокое качество запрессовки втулки из нержавеющей стали к шлангу дает 100% защиту от протечек.

Основные характеристики

- Материал шланга: пищевая резина
- Перемещаемая среда: вода
- Направление: отопление, водоснабжение
- Максимальное рабочее давление, бар: 10
- Максимальная рабочая температура, °C: 90
- Максимальный срок службы, лет: 10