

Настенный газовый котел Federica Bugatti 40B Tech одноконтурный

Код товара: 150945



Цена: 117 174,00 руб.

Артикул товара:	00317051906
Бренд товара:	Federica Bugatti
Серия товара:	Tech
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Количество теплообменников :	1
Диаметр дымохода:	60/100 мм
Мах мощность, кВт:	40 кВт
Мах отапливаемая площадь, м2:	400
Размеры ВхШхГ:	703x400x325
Тип розжига:	Энергозависимый
Расширительный бак :	7 литров
Циркуляционный насос :	Есть
Масса, кг:	32
Страна производитель:	Турция
Гарантия:	5 лет

Настенный газовый котел Federica Bugatti 40B Tech одноконтурный

Настенный газовый котел Federica Bugatti - компактная экономичная модель с дисплеем и пластинчатым теплообменником для нагрева воды. Предназначен для отопления и снабжения горячей водой помещений.

Имеет ряд преимуществ по сравнению с предыдущими поколениями настенных котлов.

Экономит пространство благодаря компактным размерам;

- Новейшая гидравлическая система обеспечивает практически бесшумную работу (38 Дб);
- Теплообменник защищен от преждевременного разрушения под воздействием накипи, что продлевает его жизнь;
- Прост в управлении благодаря новому электронному блоку, дисплею, эргономичной панели управления и функции самодиагностики;
- Обеспечивает комфортное всестороннее отопление и высокий уровень приготовления горячей воды, согласно европейским нормам EN13203;
- КПД 93,3 %
- Циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком.
- Автоматический бай-пас контура отопления.
- Расширительный бак контура отопления.
- Кран подпитки системы отопления.
- Манометр для контроля давления воды в системе отопления.
- Возможность подключения: датчика уличной температуры, пульта дистанционного управления, термостата температуры в помещении.
- Функция защиты циркуляционного насоса и трехходового клапана от заклинивания.
- Устройство контроля пламени, ионизационного типа, при пропадании пламени оно перекрывает подачу газа.
- Датчик давления теплоносителя, контролирующей давление воды в контуре отопления.
- Предельный термостат, который контролирует перегрев котла по контуру отопления.
- Предохранительный сбросной клапан на 3 бар, установлен в контуре отопления.