

# Напольный газовый двухконтурный котел Kiturami STSG 47 (47 кВт)

Код товара: 363014



Цена: 97 860,00 руб.

Бренд товара:	Kiturami
Артикул:	
Серия товара:	STSG
Тип котла:	Напольный
Циркуляционный насос:	Нет
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Двухконтурный
Диаметр дымохода:	80 мм
Диаметр присоединения газа:	1/2
Диаметр разъема соединения:	1"
Камера сгорания:	Закрытая
Мах мощность, кВт:	47 кВт
Максимальный объем теплоносителя:	27 литров
Мах отопляемая площадь, м2:	470
Производительность ГВС:	27 л/мин
Теплообменник:	Нержавеющий
Тип розжига:	Электророзжиг
Размеры ВхШхГ:	885x385x526
Масса, кг:	35 кг
Страна производитель:	Корея
Гарантия:	1 год

Двухконтурный котел с теплообменником из нержавеющей стали, наддувной горелкой и возможностью подключения бойлера. Выносной пульт управления в комплекте.

Теплообменник из нержавеющей стали

Теплообменник специальной конструкции из высококачественной нержавеющей стали не

подвержен коррозии, что увеличивает срок эксплуатации котла и обеспечивает высокий КПД.

## Теплообменник ГВС из нержавеющей стали

Теплообменник горячего водоснабжения с большим проходным сечением из нержавеющей стали. Это практически исключает выход из строя теплообменника ГВС из-за накипи и обеспечивает стабильную подачу горячей воды в большом объеме.

## Горелка Premix

Горелка с предварительным смешением газа и воздуха для оптимального сжигания газозвоздушной смеси и полного сгорания газа.

## Возможность подключения бойлера

Подключение к котлу бойлера косвенного нагрева позволит накопить большой объем горячей воды.

## Пульт управления в комплекте

Оснащение пультом управления с комнатным термостатом и цифровой индикацией обеспечивает экономичную и комфортную работу котла по температуре в помещении.

## Газовый клапан Time (Япония)

Газовый клапан Time обеспечивает стабильную работу даже при низком давлении газа и не требует настройки.

## Патрубки отопления на обеих сторонах корпуса

Наличие патрубков отопления на левой и правой сторонах корпуса обеспечивают удобство монтажа котла в системе отопления.

## Допускается горизонтальный дымоход

Наддувная горелка рассчитана на монтаж горизонтального участка дымохода длиной до 5 м, который можно вывести через стену на улицу.

## Функция самодиагностики

В случае неисправности мигает контрольная лампочка дисплея комнатного пульта управления отображается код ошибки. Это позволяет легко установить причину нештатной ситуации.

## Автоматическое выключение котла

В случае отключения электропитания, перегрева теплообменника, падения давления газа или неисправности вентилятора системы дымоудаления, система безопасности автоматически прекращает подачу газа.