

Котел пеллетный ZOTA Twist Plus 15

Код товара: 180034



Цена: 217 680,75 руб.

Артикул товара:	ZT4931121015
Бренд товара:	Zota
Объем водяной камеры, литр:	80
Диаметр дымохода:	120 мм
Мак мощность, кВт:	15 кВт
Отапливаемая площадь, м2:	150
Топливо:	Пеллеты, уголь
Вместимость топлива в бункер :	270 литров
Размеры ВхШхГ:	1130x1220x1480
Масса, кг:	403
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	1 год

Котел пеллетный ZOTA Twist 15

Линейка из четырех моделей мощностью от 15 до 32 кВт; горизонтальный трехходовой теплообменник;

Поворотная ретортная горелка с развитой системой очистки;

Электродвигатель небольшой мощности (90 Вт) дает возможность легко подобрать недорогой источник бесперебойного питания; автономная работа (на одной загрузке топлива) до 7 суток; автоматическая модуляция мощности PID-регулирование;

система «СТОП-УГОЛЬ» для удобства чистки механизма подачи в случае заклинивания шнека;

Возможность работы котла на 10 видах топлива; наличие функции погодозависимого регулирования;

чугунный дефлектор в топочной зоне (улучшает качество горения); встроенный хронотермостат (управление температурой по времени);

большой зольный ящик.

- Теплообменник из стали 09Г2С толщиной 6 мм;

- Моношнековый механизм подачи топлива с использованием защиты от заклинивания шнека (реверсивное движение);
- Низкое сопротивление топки
- Система «антидым» предотвращает появление дыма при снижении уровня топлива в бункере;
- 3 режима работы котла: автоматический, полуавтоматический, ручной
- Возможность подключить Модуль GSM (опция)
- Возможность установки блока ТЭНа с автоматикой (опция)
- Возможность подключения и управления дымоходом

Котел может использовать до 10 различных видов твердого топлива :

- Уголь бурый фракции 0-20 мм, мелочь, семечка, штыб (БМСШ) в автоматическом режиме;
- Уголь бурый фракции 20-50 мм, орех (БО) во всех режимах работы котла;
- Уголь бурый рядовой 50-300 мм, (БР) в полуавтоматическом и ручном режимах;
- Уголь длиннопламенный фракции 0-20 мм, мелочь, семечка, штыб (ДМСШ) в автоматическом режиме;
- Уголь длиннопламенный фракции 20-50 мм, орех (ДО) во всех режимах работы котла;
- Уголь длиннопламенный рядовой 50-300 мм, (ДР) в полуавтоматическом и ручном режимах;
- Пеллеты древесные Ø 6-8 мм ±1 мм, длиной 15-40 мм, в автоматическом режиме;
- Пеллеты из лузги подсолнечника Ø 6-8 мм ±1 мм, длиной 15-40 мм, в автоматическом режиме;
- Топливные брикеты древесные и угольные, различной формы, в полуавтоматическом и ручном режимах;
- Дрова, влажностью менее 40% в полуавтоматическом и ручном режимах