

Котел электрический ZOTA 15 Lux-X

Код товара: 144727



Цена: 44 175,60 руб.

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Артикул товара: | |
| Бренд товара: | Zota |
| Тип котла: | Настенный |
| Диаметр резьбового соединения: | 1" |
| Мощность, кВт: | 15 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Отапливаемая площадь, м2: | 150 |
| Регулировка мощности: | 2.5-5-7.5-10-12.5-15 |
| Тип нагревателя: | ТЭН |
| Размеры ВхШхГ, см: | 682x340x225 |
| Масса, кг: | 16 |
| Страна производитель: | Россия |
| Гарантия, лет: | 2 |

Котел электрический ZOTA 15 Lux-X

Функциональность :

- Модельный ряд от 4,5 до 100 кВт;
- От 3 до 9 ступеней мощности;
- Информативный графический дисплей;
- Система самодиагностики неисправностей с выводом кодов ошибок на экран и записью во внутреннюю память контроллера;
- Управление по температуре теплоносителя и температуре воздуха;
- Погодозависимое регулирование;
- Управление циркуляционными насосами;
- Управление приводом трехходового переключающего клапана ZOTA BPV, Fugas для организации работы контура ГВС;

- Возможность самостоятельного обновления программного обеспечения;
- Возможность подключения внешнего комнатного термостата (по "сухому контакту")
- Дистанционное управление котлом с мобильного телефона или персонального компьютера при помощи GSM / GPRS / Wi-Fi или LAN модуля (опция);
- Дистанционное управление котлом по цифровой шине с использованием протокола OpenTherm;
- Возможность подключения внешнего ИБП для питания цепей контроллера, насоса и клапана ZOTA BPV, Fugas.

Безопасность :

- Плавная регулировка температуры теплоносителя от +20 до +90°C с возможностью использовать котлы в системе «теплый пол» без дополнительной регулирующей арматуры;
- 6 уровней защиты: независимый автоматический расцепитель, датчик уровня теплоносителя, датчик температуры теплоносителя, датчик перегрева теплоносителя, термopредохранители (на силовых реле), автомат защиты сети;

Надежность :

- Блоки ТЭН из нержавеющей трубки диаметром 7,4 мм специальной конструкции с пониженной ваттной нагрузкой;
- Ротация ступеней мощности - выравнивание ресурса ТЭНов;
- Расширенный диапазон питающего напряжения;
- Защита блока управления от повышенного напряжения;
- Возможно использование незамерзающих теплоносителей;
- Рабочее давление до 5 атм.;
- Расширенная двухлетняя гарантия