

## Котел электрический ZOTA 100 Lux-X

Код товара: 754085



Цена: 134 391,60 руб.

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Артикул товара:                |                    |
| Бренд товара:                  | Zota               |
| Тип котла:                     | Настенный          |
| Диаметр резьбового соединения: | 2"                 |
| Мощность, кВт:                 | 100                |
| Напряжение, В:                 | 380                |
| Отапливаемая площадь, м2:      | 1000               |
| Регулировка мощности:          | 16-33-50-66-83-100 |
| Тип нагревателя:               | ТЭН                |
| Размеры ВхШхГ, см:             | 782x410x428        |
| Масса, кг:                     | 70                 |
| Страна производитель:          | Россия             |
| Гарантия, лет:                 | 2                  |

Котел электрический ZOTA 100 Lux-X

Функциональность :

- Модельный ряд от 4,5 до 100 кВт;
- От 3 до 9 ступеней мощности;
- Информативный графический дисплей;
- Система самодиагностики неисправностей с выводом кодов ошибок на экран и записью во внутреннюю память контроллера;
- Управление по температуре теплоносителя и температуре воздуха;
- Погодозависимое регулирование;
- Управление циркуляционными насосами;
- Управление приводом трехходового переключающего клапана ZOTA BPV, Fugas для организации работы контура ГВС;

- Возможность самостоятельного обновления программного обеспечения;
- Возможность подключения внешнего комнатного термостата (по "сухому контакту")
- Дистанционное управление котлом с мобильного телефона или персонального компьютера при помощи GSM / GPRS / Wi-Fi или LAN модуля (опция);
- Дистанционное управление котлом по цифровой шине с использованием протокола OpenTherm;
- Возможность подключения внешнего ИБП для питания цепей контроллера, насоса и клапана ZOTA BPV, Fugas.

#### Безопасность :

- Плавная регулировка температуры теплоносителя от +20 до +90°C с возможностью использовать котлы в системе «теплый пол» без дополнительной регулирующей арматуры;
- 6 уровней защиты: независимый автоматический расцепитель, датчик уровня теплоносителя, датчик температуры теплоносителя, датчик перегрева теплоносителя, термopредохранители (на силовых реле), автомат защиты сети;

#### Надежность :

- Блоки ТЭН из нержавеющей трубки диаметром 7,4 мм специальной конструкции с пониженной ваттной нагрузкой;
- Ротация ступеней мощности - выравнивание ресурса ТЭНов;
- Расширенный диапазон питающего напряжения;
- Защита блока управления от повышенного напряжения;
- Возможно использование незамерзающих теплоносителей;
- Рабочее давление до 5 атм.;
- Расширенная двухлетняя гарантия