

Регулятор давления газа Giuliani Anello FGDR25 Rp 1"

Код товара: 825164



Цена: 26 965,80 руб.

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Бренд товара: | Iranradiator |
| Артикул: | 90222101 |
| Гарантия: | 1 год |
| Диаметр присоединения газа: | 1" |
| Страна производитель: | Иран |

Регулятор давления Giuliani Anello FGDR25, арт: 009.0222.101 рассчитан на давление в магистрали до 500 мбар. Обеспечивает функции понижения и поддержания давления на необходимом уровне с учетом настройки пружины. Соответствует европейским стандартам EN 88-1. Место применения – системы сжигания газа с автоматическими горелками (в т. ч. комбинированного типа), а также промышленное газораспределительное оборудование.

Рабочая среда

Регулятор давления рассчитан на работу с природным, бытовым, сжиженным газом, другой неагрессивной газообразной средой.

Особенности и основные параметры:

- использование в газо сжигающих системах с давлением до 500 мбар;
- присоединительные размеры: Rp 1";
- диапазон давления пружины: 10-30 мбар;
- допустимые эксплуатационные температуры: -15...+60 °С;
- класс А точности;
- действие через растяжение пружины, без дополнительного источника энергии;
- монтаж в горизонтальную линию.

Подробнее о регуляторе FGDR

Регулятор FGDR оснащен высокопрочным алюминиевым корпусом со съемной крышкой, встроенным фильтром, компенсационной, предохранительной, рабочей мембранами, резиновыми уплотнениями. Предохранительная мембрана защищает от разгерметизации системы и позволяет не использовать патрубок для выпуска газа, гарантирует минимальный уровень утечек при повреждении рабочей мембраны (до 70 дм³/ч).

На корпусе размещены штуцеры для замеров входного и выходного давления. Внутренние конструктивные элементы выполнены из алюминия, синтетических материалов, стали, латуни. Материал мембран и прокладок – NBR-каучук. Давление регулируется с помощью винта. Для доступа к узлу настройки требуется снять верхнюю крышку.