

Электронный регулятор давления Pedrollo FLUX

Код товара: 261984



Цена: 8 461,39 руб.

Артикул товара:	EASY SMALL
Артикул:	50064/400
Бренд товара:	Pedrollo
Мощность кВт:	1,5
Диаметр:	1"
Гарантия:	2 года

БЛОК АВТОМАТИКИ PEDROLLO FLUX

Блок автоматики FLUX — это регулятор расхода для управления и защиты однофазных насосов мощностью до 2 л/с, устанавливаемых с отрицательной всасывающей головкой или с контролем по акведуку. Блок автоматики FLUX предназначен для бытового использования. Электронный регулятор расхода запускает насос после снижения давления (при включении крана) и останавливает его, когда расход составляет менее 2 литров в минуту.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная производительность до 200 л/мин (12 м³/ч)
- Рабочее давление 10 бар
- Настройки по умолчанию:
 - Рабочее давление: 2 бар
 - Стопорное давление: 3 бар
- Максимальный ток: 16 А

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Температура жидкости до +55°C
- Температура окружающей среды до +40 °C

- Разрушающее внутреннее давление 24 бар
- Степень защиты IP 65
- Напряжение 220 В - Частота 50/60 Гц
- Максимальная сила тока: 16 А