

Бойлер косвенного нагрева Wolf WTC-150L верхнее подключение

Код товара: 854630



Цена: 83 120,00 руб.

Артикул товара:	890859401
Вид водонагревателя:	Бойлер косвенный
Бренд товара:	Wolf
Номинальная мощность теплообменника:	24,1 кВт
Максимальная температура воды:	95°C
Масса, кг:	70
Материал бака:	Эмалированный
Объем литров:	150 литров
Площадь поверхности теплообменника:	1 м ²
Производительность ГВС:	530 л/час
Глубина, мм:	655
Ширина, мм:	655
Высота, мм:	1065
Тип установки:	Напольный
Страна производитель:	Китай
Гарантия:	5 лет

Материал внутреннего бака – эмалированная сталь

С помощью передовой антикоррозионной технологии специальный силицид равномерно наносится на внутреннюю поверхность бака. После высокотемпературной обработки он сплавляется с внутренней стенкой, образуя внутренний резервуар из титана. Он очень хорошо выдерживает давление, устойчив к коррозии и уменьшает образование накипи.

Материал теплоизоляции – полиуретан

Используется толстый изоляционный слой из вспененного полиуретана, не содержащего фтора, который обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками и сводит к минимуму потери тепла.

Материал корпуса – оцинкованный лист

Корпус обработан электростатическим напылением и обжиговой краской на оцинкованном листе, который является антикоррозийным, анти-ультрафиолетовым и не меняет цвет в течение длительного времени.

Трубчатый теплообменник

Удлиненный и мощный магниевый анод используется для предотвращения коррозии и образования накипи, а также для продления срока службы водонагревателя.

Максимальное давление в системе /теплообменнике

1(10) МПа (бар)

Подключение

WSC-200L/300L - несколько водонагревателей могут быть подключены параллельно и установлены с одинаковым расходом для удовлетворения большей потребности в воде. Отличие WTC-150L - все патрубки подключения находятся сверху, что делает его удобным в монтаже с настенным одноконтурным котлом – бойлер монтируется непосредственно под котлом, получается компактная установка.