

Датчик температуры комнатный цифровой МЛ-772 арт. ML00004827

Код товара: 992832



Цена: 950,00 руб.

Артикул:	ML00004827
Степень защиты:	IP41
Диапазон измеряемых температур:	-55 ... +125 °C

Цифровой комнатный датчик температуры МЛ-772 (тип DS18S20) в оригинальном пластиковом корпусе ZONT предназначен для измерения и передачи данных о температуре внутри помещения прибору ZONT, используется в составе систем дистанционного управления отопительным котлом.

Компактный размер и лаконичный внешний вид позволяют разместить датчик в жилых помещениях с любым интерьером.

Датчик температуры МЛ-772 (DS) не требует калибровки. Диапазон измеряемых температур от минус 55 до плюс 125 °C.

Особенности подключения и использования:

- датчик поставляется без провода, с клеммной колодкой в комплекте;
- датчики подключаются в шлейф параллельно; всего можно подключить до 10-ти шт.;
- удаленность последнего датчика в шлейфе не может превышать 100 м;
- максимально допустимое расстояние датчика от шлейфа — 0,7 м;
- минимально допустимое расстояние между точками подключения датчиков в шлейфе — 0,2 м.

Внимание!

- подключать датчики в одну точку не допускается;
- прокладывать шлейф с датчиками в одном кабельном канале (или в непосредственной близости) с электропроводкой помещения запрещается;
- датчики подвержены помехам, вызываемым неисправностью люминесцентных и светодиодных

СВЕТИЛЬНИКОВ.