

Дренажный насос Speroni ECT 100-D 0.75 кВт 380В

Код товара: 435274



Цена: 47 440,00 руб.

Артикул товара:	SPRN101290630
Бренд товара:	Speroni
Диаметр разъема соединения, мм:	1 1/2"
Корпус насоса:	Чугун
Максимальный напор, м:	10
Производительность, л/час:	21000
Напряжение, В:	380 В
Назначение:	Дренажный
Мах Мощность, кВт:	0.75
Масса, кг:	20
Страна производитель:	Италия
Гарантия, лет:	1

Дренажный насос Speroni ECT 100-D 0.75 кВт 380В

Погружной дренажный насос Speroni с открытым рабочим колесом и защитной решеткой. Используется для откачивания чистой или слабозагрязненной твердодисперсными частицами воды из подвалов, затопливаемых помещений, канав, бассейнов и водоемов, для сбора и выкачивания дождевой воды.

Благодаря имеющемуся поплавковому выключателю, насосы работают в автоматическом режиме. То есть при достижении водой определенного уровня, предварительно настроенного посредством поплавкового выключателя, дренажный насос включается и откачивает воду до тех пор, пока ее уровень не станет равным минимально допустимому, также предварительно выставленному при помощи поплавкового выключателя. На входе в насосы установлен сетчатый фильтр, исключающий попадание в насос недопустимо крупных частиц.

Рабочие характеристики:

- Температура воды: не более 35°C.
- Глубина погружения: не более 20 м.
- Максимальный диаметр твердых частиц: 10 мм.
- Минимальный уровень всасывания: 100 мм.
- Предназначен для длительной работы при полном погружении.

Двигатель:

- Класс изоляции F.
- Класс защиты IP 68.
- Встроенная тепловая защита.

Материалы:

- Корпус двигателя: чугун.
- Корпус насоса: чугун.
- Рабочее колесо: чугун.
- Вал с ротором: нержавеющая сталь.
- Всасывающая решетка: нержавеющая сталь.
- Механическое торцевое уплотнение: керамика/графит (кремний/кремний).