

## Дренажный насос Speroni TM 120/SA 0.12 кВт

Код товара: 905808



Цена: 9 045,00 руб.

Артикул товара:	S101277120
Бренд товара:	Speroni
Диаметр разъема соединения, мм:	1 1/4"
Корпус насоса:	Пластик и стекловолокно
Максимальный напор, м:	8
Производительность, л/час:	6300
Напряжение, В:	220 В
Назначение:	Дренажный
Мах Мощность, кВт:	0.12
Масса, кг:	7
Страна производитель:	Италия
Гарантия, лет:	1

### Дренажный насос Speroni TM 120/SA 0.12 кВт

Погружной портативный дренажный насос с вертикальным реле уровня Speroni предназначен для работы в условиях ограниченного пространства, где невозможно использование насосов с традиционными кабельными поплавками.

Особенности и преимущества.

- Насос автоматически включается и выключается в зависимости от уровня жидкости.
- Откачка воды с небольшой площади до самого нижнего уровня.
- Специальная конструкция поплавкового переключателя позволяет регулировать уровень запуска и остановки насоса

В качестве регулировки уровня запуска и остановки применяются два установочных кольца, которые можно поднимать и опускать вручную.

Сфера применения:

- Подходит для полного осушения следующих помещений: чердаков, парковок, гаражей, проезжей части, бассейнов, септиков (возможно влияние жировых отложений на работоспособность насоса).
- Для полива в саду, откачивание воды из подвала, содержание прудов и бассейнов, откачивание воды из лодок и морской техники.
- Подача и откачка воды, циркуляция и смена воды для различных целей.

#### Условия эксплуатации.

- Температура жидкости до 40 °С.
- Для чистой и слабосоленой воды без длинноволокнистых включений.

#### Двигатель.

- Асинхронный однофазный 220В/50Гц.
- Закрытый с внешним охлаждением.
- Класс изоляции: В.
- Класс защиты: IP68.
- Встроенная термозащита.

#### Материалы.

- Корпус насоса: РР и стекловолокно.
- Основание двигателя: Алюминий.
- Вал: Нержавеющая сталь 2Cr13 (SUS420J1)
- Рабочее колесо: Открытого типа, РРО и стекловолокно
- Торцовое уплотнение: Графит/Сталь AISI304, стеатит.
- Материал обмотки: Медь.

В комплект поставки входят штуцеры 20 мм и 25 мм с резьбой.