

## Насосная группа Uni-Fitt 1"ЕСР 25/60 180 с 3-х ходовым клапаном

Код товара: 321962



Цена: 31 942,80 руб.

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Артикул товара:        | 492E2500        |
| Бренд товара:          | Uni-Fitt        |
| Диаметр резьбы, мм:    | 1" DN25         |
| Монтажная длина, мм:   | 180             |
| Насос:                 | Есть            |
| Мах температура °С:    | 110             |
| Рабочее давление, бар: | 10              |
| Тип продукта:          | Насосные группы |
| Страна производитель:  | Италия          |
| Гарантия:              | 3 года          |

Насосная группа Uni-Fitt 1"ЕСР 25/60 180 с 3-х ходовым клапаном

Насосные группы быстрого монтажа Uni-Fitt предназначены для создания много-контурных систем отопления с индивидуальными насосами в отдельных контурах. Такие системы характеризуются высокой стабильностью работы, повышенными комфортностью и надёжностью. Модульная конструкция обеспечивает компактность и простоту монтажа.

Насосные группы поставляются в четырёх вариантах, в каждом варианте – с насосом или без (в этом случае требуется установка соответствующего насоса):

Модель 490: насосные группы без смесителя мощностью до 50 кВт – для подачи теплоносителя в высокотемпературные контуры системы: радиаторного отопления, теплообменник горячего водоснабжения и т.д. Подача осуществляется с помощью циркуляционного насоса. Насос может работать как независимо, так и по команде от термостата или систем управления автоматике котла (не поставляется).

Модель 491: насосные группы с термосмесительным клапаном мощностью до 14 кВт – для подачи

теплоносителя в низкотемпературные контуры отопления, например: радиаторного отопления или для тёплого пола. Контроль и автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя осуществляется в термосмесителе смешением теплоносителя из подающей и обратной линии.

Модель 492: насосные группы с трёхходовым смесительным клапаном мощностью до 31 кВт – для использования в контурах, где предусмотрено регулирование температуры подачи, таких как радиаторное отопление, тёплые полы, системы нагрева воды и др., в том числе в системах с погодозависимым управлением. Для автоматического регулирования требуется установка сервопривода на смесительный клапан.

Модель 493: насосные группы с трёхходовым смесительным клапаном и приводом, мощностью до 31 кВт – для использования в контурах, где предусмотрено регулирование температуры подачи, таких как радиаторное отопление, тёплые полы, системы нагрева воды и др., в том числе в системах с погодозависимым управлением.