

Насосная группа Uni-Fitt 1" GTA 25-7 с термосмесителем

Код товара: 953674



Цена: 35 044,20 руб.

| | |
|------------------------|-----------------|
| Артикул товара: | 491E2503 |
| Бренд товара: | Uni-Fitt |
| Диаметр резьбы, мм: | 1" DN25 |
| Монтажная длина, мм: | 180 |
| Насос: | Есть |
| Мак температура °C: | 110 |
| Рабочее давление, бар: | 10 |
| Тип продукта: | Насосные группы |
| Страна производитель: | Италия |
| Гарантия: | 3 года |

Насосная группа Uni-Fitt 1" GTA 25-7 с термосмесителем

Насосные группы быстрого монтажа Uni-Fitt предназначены для создания много-контурных систем отопления с индивидуальными насосами в отдельных контурах. Такие системы характеризуются высокой стабильностью работы, повышенными комфортностью и надёжностью. Модульная конструкция обеспечивает компактность и простоту монтажа.

Насосные группы поставляются в четырёх вариантах, в каждом варианте – с насосом или без (в этом случае требуется установка соответствующего насоса):

Модель 490: насосные группы без смесителя мощностью до 50 кВт – для подачи теплоносителя в высокотемпературные контуры системы: радиаторного отопления, теплообменник горячего водоснабжения и т.д. Подача осуществляется с помощью циркуляционного насоса. Насос может работать как независимо, так и по команде от термостата или систем управления автоматике котла (не поставляется).

Модель 491: насосные группы с термосмесительным клапаном мощностью до 14 кВт – для подачи

теплоносителя в низкотемпературные контуры отопления, например: радиаторного отопления или для тёплого пола. Контроль и автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя осуществляется в термосмесителе смешением теплоносителя из подающей и обратной линии.

Модель 492: насосные группы с трёхходовым смесительным клапаном мощностью до 31 кВт – для использования в контурах, где предусмотрено регулирование температуры подачи, таких как радиаторное отопление, тёплые полы, системы нагрева воды и др., в том числе в системах с погодозависимым управлением. Для автоматического регулирования требуется установка сервопривода на смесительный клапан.

Модель 493: насосные группы с трёхходовым смесительным клапаном и приводом, мощностью до 31 кВт – для использования в контурах, где предусмотрено регулирование температуры подачи, таких как радиаторное отопление, тёплые полы, системы нагрева воды и др., в том числе в системах с погодозависимым управлением.